



<b>Dokument nummer</b> 9999105067-SWE-2	<b>Första utgåva</b> 2003-08-29	<b>Omarbetad</b> 2008-01-23	<b>Revision</b> 1	<b>Utfärdad av</b> Jeanette Hasseson	<b>Sida</b> 1 av 5
--	------------------------------------	--------------------------------	----------------------	---	-----------------------

## Glassflake GF 200 Series (röd)

### 1. Namnet på produkten och företaget

**Trade Name:**

GF 200 Series

**Supplier:**

ALFA LAVAL Tumba AB

Hans Stahles väg

SE-147 80 Tumba

Sverige

Tel: +46 (0)8 53 06 50 00

Fax:+46 (0)8 - 53 06 52 59

**Manufacturer:**

SAIT SPA

Via S'Anna alle paludi 115

80142-Napoli

Italien

**e-mail**

[sds.question@alfalavl.com](mailto:sds.question@alfalavl.com)

**Product Type:**

Spackel för reparation

**Nödnummer: 020-99 60 00** öppet 24 h

### 2. Farliga egenskaper

Produkten är brandfarlig. Ångor kan irritera ögonen, andningsorganen och huden.

### 3. Sammansättning / ämnens klassificering

Komponenter	Halt (%)	CAS Nr	EC Nr	Symbol	EEC-klassificering
Styren	20 - 40	100-42-5	202-851-5	Xn	R10-20-36/38

För förklaring av R-fraser se sektion 16.

## Glassflake GF 200 Series (röd)

### 4. Första hjälpen

Vid inandning	Uppsök frisk luft. Ge konstgjord andning eller syrgas vid oregelbunden andning eller om andningen upphört. <b>Kontakta läkare.</b>
Vid hudkontakt	Tvätta noggrant med tvål och vatten.
Vid ögonkontakt	Skölj rikligt med tempererat vatten i minst 5 minuter. <b>Kontakta läkare.</b>
Vid förtäring	Framkalla <b>inte kräkning. Kontakta omedelbart läkare.</b>

### 5. Åtgärder vid brand

Lämpliga släckmedel	CO <sub>2</sub> , skum eller sand, inte vatten.
Slutna behållare i närheten av brand ska kylas med vatten.	

### 6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

Spillage	Valla in med sand, jord eller sågspån och lämna för deposition.
Personligt skydd	Använd skyddsglasögon och skyddshandskar. Sörj för god ventilation.
Miljöskyddsåtgärder	Låt ej hamna i avloppssystemet, ytvatten eller grundvatten.

### 7. Hantering och lagring

Lagring	Öppnad behållare ska återförslutas väl och förvaras i upprätt läge. Lagras kallt på en torr och väl ventilerad plats.
Hantering	Undvik kontakt med hud och ögon. Hantera endast i utrymmen med god ventilation.

### 8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

Hudskydd	Lämpliga skyddshandskar.
Ögonskydd	Skyddsglasögon.
Andningsskydd	Mask med aktivt kol. Sörj för god ventilation. Halten av styrenångor i luften ska mätas och måste ligga under gränsvärdena som anges nedan.

Ämne	NGV			KTV		Notes
	% wt/wt	8 h ppm	8h mg/m3	15 min ppm	15 min mg/m3	
Styren ångor		20	90	50	200	H,M
Anm. H	Ämnet kan lätt upptas genom huden.					
Anm M	Medicinsk kontroll krävs					

## Glassflake GF 200 Series (röd)

### 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Tixotropisk vätska
Lukt	Aromatisk
Flampunkt	32 °C (styren)
Specifik densitet vatten = 1	Ca 1.20 g/cmc at 25 °C
Löslighet	Olöslig i vatten

### 10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden som bör undvikas	Värme över 25°C, solbestrålning.
Material och kemiska produkter som bör undvikas	Starkt oxiderande ämnen.
Farliga omvandlingsprodukter	Stabil.

### 11. Toxikologisk information

Inandning	LC; >5 mg/l (styren)
Förtäring	LD50; >2000 mg/kg (styren)

### 12. Ekoogisk information

Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag.

### 13. Avfallshantering

Uthärdat material betraktas inte som farligt och kan slängas enligt lokala föreskrifter.

## Glassflake GF 200 Series (röd)

### 14. Transportinformation

ADR/ADR-S/ RID/RID-S

UN-Nr: 1139

Benämning,sv: Täcklösning (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)  
Proper shipping name: Coating solution (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)

Klass: 3

Klassificeringskod: F1

Förpackningsgrupp: III

IMDG-koden

UN-No: 1139

Proper shipping name: Coating solution

IMO-class: 3

Subsidiary risk: -

Packaging group: III

EmS No: F-E, S-E

Marine pollutant: No

Flashpoint: 32 °C

DGR

UN-No: 1139

Proper shipping name: Coating solution

Class: 3

Subsidiary risk: -

Packaging group: III

Gällande regelverk

ADR/ADR-S 2003-01-01

RID/RID-S 2003-01-01

IMDG-code Amdt 31-02

DGR 44'th Edition

### 15. Gällande bestämmelser

Farosymboler



Xi Irriterande

R-fraser

R10 Brandfarligt.

R20 Farligt vid inandning

R36/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

S-fraser

S23 Undvik inandning av ånga.

S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S51 Sörj för god ventilation.

### 16. Övrig information

Förklaring av R-fraser under sektion  
2

R10 Brandfarligt.

R20 Farligt vid inandning.

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

Ny revision pga ändringar i punkterna: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 15.

## Glassflake GF 200 Series (röd)

### FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

Alfa Laval lämnar denna information i god tro, men intygar därmed inte att den är heltäckande eller korrekt. Dokumentet är endast avsett som en vägledning om de potentiella risker som kan förknippas med produkten. Var och en som arbetar med eller i närheten av produkten skall ha genomgått lämplig utbildning. Personer som kommer i kontakt med produkten måste ha förmåga att använda sitt eget omdöme avseende villkor eller metoder för hantering, lagring och användning av produkten. Alfa Laval påtar sig inget ansvar för anspråk, förluster eller skador av något slag som härrör från informationen i detta säkerhetsblad eller från produktens användning, hantering, lagring eller bortskaffande. **Alfa Laval lämnar inga utfästelser eller förbindelser, varken uttryckligen eller underförstått, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet eller ändamålsenlighet, vare sig det gäller informationen i detta dokument eller produkten som informationen avser.**