

Bondmaster E32A

Internkod: 55


Revisionsdatum: 2006.07.21

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Kemikalienamn	Bondmaster E32A
Revisionsdatum	2006.07.21
Producent, importör	G A Lindberg ChemTech AB Box 6044 164 06 Kista Telefon: 08-703 02 00 Fax: 08-703 02 48
Land	Sweden
Internet	www.galindberg.se
Ansvarig	Peter Sylwander
E-post	peter.sylwander@galindberg.se
Jourtelefon	Akut: 112 (SOS Alarm), Andra frågor: 08-331231 (GIC)
Internkod	55
Artikel-nr	E32
Användning	Lim för industriellt bruk.
Utarbetad av	Jacob Lannerbro

2. FARLIGA EGENSKAPER

Farosymboler



Farobeskrivning

Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. Giftig för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vikt-%	Class.	R-fraser
Bisfenol A och epiklorhydrin, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt < 700	500-033-5	25068-38-6	>50	Xi,N	36/38-43-51/53
neodecanoic acid, 2,3-epoxypropyl ester	247-979-2	26761-45-5	1-5	Xi,N	43-51/53

Kodförklaring

R-frasernas fullständiga lydelse anges i punkt 16. T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

Bondmaster E32A

Forts. från föreg. sida

Internkod: 55

Revisionsdatum: 2006.07.21

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning	Uppsök frisk luft.
Hud	Skölj huden med mycket vatten. Kontakta läkare om besvären kvarstår.
Ögon	Skölj genast med mycket vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Framkalla inte kräkning. Om den drabbade är vid medvetande ge vatten för att späda ut maginnehållet.
Hälsokontroll	Arbete med produkten omfattas av AFS 2005:18

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel	Vattendimma, skum , koldioxid och pulver.
Olämpliga släckmedel	Använd inte vattenstråle med högt tryck eftersom den kan splittra och sprida elden.
Brand/explosions risker	Vid brand utvecklas kolmonoxid, koldioxid och oidentifierade organiska föreningar.
Skyddsutrustning för brandmän	För skydd mot giftiga gaser krävs andningsapparat.
Annan information	Följ nödlägesrutiner om området behöver evakueras eller isoleras.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder	Använd personlig skyddsutrustning enligt punkt 8.
Åtgärder för att skydda miljön	Förhindra spridning eller utsläpp i avlopp, mark eller vattendrag med hjälp av sand, jord eller andra lämpliga hinder.
Saneringsmetoder	Samla upp med inert uppsugande material, till exempel sand, kiselgur eller liknande. Överför till lämpliga behållare för återvinning eller bortskaffning.

7. HANTERING OCH LAGRING

Råd för säker hantering	Undvik direkt kontakt med produkten. Sörj för god ventilation.
Föreskrifter lagring	Förvara produkten svalt och torrt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Bondmaster E32A

Forts. från föreg. sida

Internkod: 55

Revisionsdatum: 2006.07.21

Förebyggande åtgärder	Sörj för god ventilation.
Andningsskydd	Behövs normalt ej.
Ögonskydd	Vid fara för stänk använd godkända skyddsglasögon.
Skyddshandskar	Produkten kan framkalla allergisk reaktion hos känsliga personer. Kemikaliebeständiga skyddshandskar skall användas. Nitrilgummi. Viton. Vad gäller handskmaterial och handskarnas hållbarhetstid, ta kontakt med er leverantör av kemiska skyddshandskar. Använd ej handskar av bomull, ylle eller andra absorberande material.
Skyddskläder	Använd skyddsdräkt och skyddsskor.
Annan information	Tillämpa god industrihygien. Tvätta händerna efter hantering, särskilt före intag av måltid, dryck eller rökning.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd	Pasta
Färg	Vit
Lukt	Svag
Densitet	1,38 g/cm ³
Löslighet vatten	Olöslig
Viskositet	100000 mPas
Flampunkt	>100 °C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil under normala förhållanden.
Reagerar med	Starka syror, starka baser, oxidationsmedel och aminer.
Farliga sönderdelningsprodukter	Vid förbränning bildas koldioxid, kolmonoxid och oidentifierade organiska komponenter.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	Normalt förväntas inga skadliga effekter. På grund av lågt ångtryck är det liten risk för skador vid inandning.
Hud	Irriterande. Kan ge allergi vid upprepad kontakt.
Ögon	Irriterande.
Förtäring	Normalt förväntas inga skadliga effekter.

<http://www.sensor.as>

Bondmaster E32A

Forts. från föreg. sida

Internkod: 55

Revisionsdatum: 2006.07.21

Kroniska effekter	Den här produktens toxikologiska egenskaper vid långvarig exponering har inte utvärderats fullt ut. Normal industrihygien föreskrivs. Undvik direkt kontakt med hud och ögon.
Sensibilisering	Sensibiliserande vid hudkontakt.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Nedbrytbarhet	Icke lätt nedbrytbart.
Ekotoxicitet	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Se till att produkten inte kommer ut i avlopp eller vattendrag.

13. AVFALLSHANTERING

Generellt	Produkt- och förpackningsavfall skall hanteras enligt lokala bestämmelser.
Avfallsgrupp	Rekommendation. EWC kod: 16 05 08 - Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen.

14. TRANSPORTINFORMATION

UN nummer	3082
Etikett	9
Förpackningsgrupp	III
ADR/RID- Klass	9
ADR/RID- Klass Kod	M6
ADR/RID- Farlighets nr.	90
ADR/RID- Begr. mängder	LQ7
ADR/RID- benämning	MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (EPOXIHARTS)
IMDG- Klass	9
IMDG- marine pollutant	ja
IMDG- EmS	F-A,S-F
IMDG- limited quantities	5 liter
Flampunkt	>100 °C
IMDG- Proper sh. name	MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (EPOXIHARTS)
IATA- klass	9
Annan transport-information	Innehåller epoxiharts.

Bondmaster E32A

Forts. från föreg. sida

Internkod: 55

Revisionsdatum: 2006.07.21

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymboler



R-fraser

R-36/38 Irriterar ögonen och huden.
R-43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R-51/53 Giftig för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S-fraser

S-24 Undvik kontakt med huden.
S-26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S-37 Använd lämpliga skyddshandskar.

Innehåller epoxiförening. Se information från tillverkaren.

Annan information

Endast för industriellt bruk.

16. ANNAN INFORMATION

Betydelse av riskfraser angivna i sektion 3

R-36/38 Irriterar ögonen och huden.
R-43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R-51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Informationskällor

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med KIFS 2005:7, KIFS 2001:4, kommissionens direktiv 1967/548/EG, 1999/45/EG, 2001/58/EG, 2001/59/EG och relevanta ändringar, tillämpning av lagstiftning samt regleringar och bestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och beredningar.

Generella uppgifter

Denna information gäller endast ovannämnda produkt och behöver ej nödvändigtvis vara gällande om den används tillsammans med en eller flera andra produkter eller i någon annan process. Informationen är enligt vår bedömning korrekt och fullständig och ges i god tro, men utan garanti. Det åligger användaren att förvissa sig om informationen är relevant och fullständig när det gäller hans egen användning av denna produkt. Läs säkerhetsdatablad för båda komponenterna innan du använder denna produkt.

Utgiven första gång

2002-07-08

Ersätter

2004-09-01

Utskriftsdatum

2008-05-06

Bondmaster E32A

Forts. från föreg. sida

Internkod: 55

Revisionsdatum: 2006.07.21

--- SÄKERHETSDATBLAD enligt direktiv 2006-8-EC ---