

**Информационен лист за безопасност (1907/2006/EO)**

Материал: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Версия: 4.4 (BG)

Дата на отпечатване: 24.08.2020

Дата на преработка: 18.08.2020

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието****1.1 Идентификатори на продукта**

Търговско наименование: **ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**

Употреба на веществото/препарата:  
Индустиално.  
Лепило/уплътнител .

**1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

Производител/Доставчик: Wacker Chemie AG  
Улица/пощ. код: Hanns-Seidel-Platz 4  
Нац.-обозн./Пощ. код/Населено място: D 81737 München  
Телефон: +49 89 6279-0  
Факс: +49 89 6279-1770

Справка към сертификата за безопасност: Телефон: +49 8677 83-4888  
Факс: +49 8677 886-9722  
Имейл: WLCP-MSDS@wacker.com

**1.4 Телефонен номер при спешни случаи**

Информация за спешна помощ: **+44 1235 239670**  
Национален токсикологичен информационен център: Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" **+359 2 9154 233**

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите****2.1 Класифициране на веществото или сместа**

Класификация съгласно Регламент (EO) No. 1272/2008:  
Не е опасно вещество или опасна смес.

**2.2 Елементи на етикета**

Маркировка съгласно Регламент (EO) No. 1272/2008:  
Не е необходимо етикетиране съгласно GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали).

Код	Допълнително означение
EUN210	Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

**2.3 Други опасности**

Няма налични данни.

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките****3.1 Вещества**

не е приложимо

**3.2 Смеси****3.2.1 Химическа характеристика**

Полидиметилсилоксан + пълнител + помощни вещества + ацетоксисиланов омрежител

**Информационен лист за безопасност (1907/2006/EO)**

Материал: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Версия: 4.4 (BG)

Дата на отпечатване: 24.08.2020

Дата на преработка: 18.08.2020

**3.2.2 Опасни съставки**

Тип	CAS-№	EC №	Вещество	Съдържание %	Класификация съгласно Регламент (EO) No. 1272/2008*	Забележка
		REACH №				
INHA	4253-34-3	224-221-9 01-2119962266-32	метилсилантриил триацетат	<5	Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4 Орално; H302 Skin Corr. 1C; H314 EUH014	[1]

Тип: INHA: Ингредиент, VERU: Замърсяване

[1] = Вещество, вредно за здравето или околната среда; [2] = вещество с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността; [3] = неклассифицирано PBT вещество; [4] = неклассифицирано vPvB вещество

\*Указанията за класификация са разяснени в глава 16.

Този продукт не съдържа пораждащи сериозно безпокойство вещества (Регламент REACH (EO) № 1907/2006, член 57) ≥ 0,1 %.

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ****4.1 Описание на мерките за първа помощ****Общо:**

При злополука или неразположение да се потърси медицинска помощ (когато е възможно, да се покаже етикетът или Информационният лист за безопасност).

**След контакт с очите:**

Веднага да се изплакне обилно с вода. При продължително дразнене да се потърси медицинска помощ.

**След контакт с кожата:**

Продуктът да се отстрани с кърпа или хартия. Да се отмие с много вода или с вода и сапун. При видими изменения на кожата или при оплаквания да се потърси медицинска помощ (когато е възможно, да се покаже етикетът или Информационният лист за безопасност).

**След вдишване:**

Продуктът не може да се вдиша при нормални обстоятелства.

**След поглъщане:**

Да се пие много вода на малки порции. Да не се предизвиква повръщане.

**4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Релевантна информация може да се намери в други части на този раздел.

**4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Допълнителната токсикологична информация в точка 11 трябва да се взема под внимание.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1 Пожарогасителни средства****Подходящи средства за гасене на пожар:**

Устойчива на алкохоли пяна, Въглероден диоксид, Водна мъгла, спринклерна инсталация, Пясък, Прах за гасене.

**Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:**

Водна струя.

**5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

В случай на пожар е възможно да се образуват опасни газове. Експозицията на продукти на горенето може да представлява опасност за здравето! Опасни продукти от горене: токсични и силно токсични димни газове.

**5.3 Съвети за пожарникарите****Специални предпазни средства за пожарникарите:**

Използвайте независещ от околния въздух уред за дихателна защита. Дръжте незащитени лица на разстояние.

## Информационен лист за безопасност (1907/2006/EO)

Материал: 60003730

ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT

Версия: 4.4 (BG)

Дата на отпечатване: 24.08.2020

Дата на преработка: 18.08.2020

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

#### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Обезопасете зоната. Носете лични предпазни средства (сравни Раздел 8). Дръжте незащитени лица на разстояние. Да се избягва контакт с очите и кожата. Да не се вдишват газовете/парите/аерозолите. Ако се разпръсне материал, внимавайте за опасност от подхлъзване. Не стъпвайте през разсипан материал.

#### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се изпуска във водната среда, отпадъчните води и в почвата. Затворете пробива, ако това е възможно без възникване на опасност. Събирайте и отделяйте замърсена вода/вода за гасене. Съхранение и унищожаване в обозначени по предписанията съдове. При изтичане във водоеми, канализация или в почвата уведомете оторизираните служби.

#### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

За да се избегне полепване, повърхността да се поръси с пясък или белилна пръст и материалът да се събере механично. Разсипан материал да се събере с метла или изчегърта и да се постави в специален контейнер за химични отпадъци. Евентуално останалият хлъзгав слой да се отбие със сапунен разтвор / миешко средство или друго биоразграждащо се почистващо средство. Използвайте пясък или други инертни гранулирани материали, за да подобрите сцеплението.

##### Допълнителни указания:

Да се отведат парите. Да се отстранят източниците на запалване. Да се спазват мерките за защита при експозиция. Съблюдавайте данните от точка 7.

#### 6.4 Позоваване на други раздели

Релевантната информация в други раздели трябва да се вземе под внимание. Това важи особено за информацията за личните предпазни средства (раздел 8) и за изхвърлянето (раздел 13).

### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

#### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

##### Указания за безопасно боравене:

Осигурете добро проветряване на помещението и работното място. Необходима е смукателна вентилация на обекта. Да се съхранява далече от несъвместими вещества съгласно Точка 10. Съблюдавайте данните от Раздел 8.

##### Указания за защита от пожар и експлозия:

Продуктът може да отделя оцветна киселина. В затворени помещения парите могат да образуват смеси с въздуха, които при наличие на източници на запалване да предизвикат експлозия, също и в празни, непочистени съдове. Да се съхранява далече от източници на запалване и да не се пуши. Да се вземат мерки срещу електростатично натоваване. Заstraшените съдове да се охладят с вода.

#### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

##### Изисквания за складовите помещения и съдовете:

Да се спазват местните законови разпоредби.

##### Указания за съвместно съхранение:

Да се спазват местните законови разпоредби.

##### Допълнителни данни за складиране:

Да се съхранява на сухо и хладно място. Да се пази от влага. Съдът да се съхранява на добре проветриво място.

Минимална температура при съхранение и транспорт: 0 °C

#### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налични данни.

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

#### 8.1 Параметри на контрол

**Информационен лист за безопасност (1907/2006/EO)**

Материал: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Версия: 4.4 (BG)

Дата на отпечатване: 24.08.2020

Дата на преработка: 18.08.2020

**Атмосферни гранични стойности на работното място (DE: TRGS 900; AT: MAK стойности; CH: SUVA списък):**

CAS-№	Вещество	Тип	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Прахова фракция.	Влакна/m <sup>3</sup>
64-19-7	Оцетна киселина	EU	25,0	10,0		

**8.2 Контрол на експозицията****8.2.1 Контрол на експозиция в работна среда****Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Да се съблюдават общите хигиенни правила при работа с химически вещества. Да не се вдишват газовете/парите/аерозолите. Използвайте при достатъчно проветряване. Да се избягва контакт с очите и кожата. Препоръчва се профилактична защита на кожата. Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло. Работните зони да се почистват редовно. Да се предоставят на разположение душове и душове за очи. По време на работа да не се яде, пие, пуши.

**Лични предпазни средства:****Защита на дихателните пътища**

Когато не може да бъде изключена инхалаторна експозиция над граничната за работното място стойност, използвайте подходящи средства за дихателна защита. Подходящи дихателни средства: Апарат за дихателна защита с целолицева маска, в съответствие с утвърдени стандарти като EN 136.

Препоръчан вид филтър: Газов филтър АВЕК (определени неорганични, органични и кисели газове и пари; амоняк/амини), в съответствие с утвърдени стандарти като EN 14387

Ограничението на времето за носене на респираторни предпазни средства, както и указанията на производителя на уреда, трябва да се спазват.

**защита на очите**

Защитни очила .

**защита на ръцете**

При боравене с продукта носете по всяко време защитни ръкавици в съответствие с утвърдени стандарти, като например EN374.

Препоръчителен материал за ръкавиците: Ръкавици от бутилкаучук

Дебелина на материала: > 0,3 mm

Време на пробив: > 480 min

Препоръчителен материал за ръкавиците: Ръкавици от нитрилкаучук

Дебелина на материала: > 0,1 mm

Време на пробив: 60 - 120 min

Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта. Трябва да се има предвид, че поради многобройните влияещи фактори (например температура) дневната продължителност на употреба на ръкавици за защита от химикали на практика може да бъде значително по-кратка от определеното с тестове време на пермеация.

**защита на кожата**

Защитно облекло .

**8.2.2 Контрол на експозицията на околната среда**

Да не се изпуска във водната среда, отпадъчните води и в почвата.

**8.3 Допълнителни указания за изготвяне на технически съоръжения**

Съблюдавайте данните от Раздел 7. Спазвайте национални официални разпоредби.

**Информационен лист за безопасност (1907/2006/EO)**

Материал: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Версия: 4.4 (BG)

Дата на отпечатване: 24.08.2020

Дата на преработка: 18.08.2020

**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства****9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

свойство:	Стойност:	Метод:
<b>външен вид</b>		
Състояние на веществото .....	течност	
Форма .....	паста	
Цвят .....	безцветен	
<b>Мирис</b>		
Мирис .....	Остър	
<b>Праг на мирис</b>		
Праг на мирис .....	Няма налични данни	
<b>pH- стойност</b>		
pH- стойност.....	отпада	
<b>точка на топене/точка на замръзване</b>		
Точка на топене / обхват на топене .....	отпада	
<b>точка на кипене и интервал на кипене</b>		
Точка на кипене/интервал на кипене .....	отпада	
<b>Точка на запалване</b>		
Точка на запалване .....	отпада	
<b>Скорост на изпаряване</b>		
Скорост на изпаряване .....	Няма налични данни	
<b>горна/долна граница на запалимост или експлозия</b>		
Долна експлозивна граница.....	отпада	
Горна експлозивна граница .....	отпада	
<b>Парно налягане</b>		
Парно налягане .....	отпада	
<b>разтворимост(и)</b>		
Разтворимост/смесване с вода .....	Практически неразтворим	
<b>плътност на парите</b>		
Относителна плътност на газ/пара .....	Няма данни.	
<b>Относителна плътност</b>		
Относителна плътност .....	1,09 (20 °C)	(DIN 53217)
	(вода / 4 °C = 1,00)	
Плътност .....	1,09 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)	(DIN 53217)
<b>коэффициент на разпределение: n-октанол/вода</b>		
коэффициент на разпределение: n-октанол/вода .....	Няма данни.	
<b>температура на самозапалване</b>		
Температура на запалване .....	460 °C	(няма данни)
<b>температура на разлагане</b>		
Термично разлагане .....	При използване по предназначение не се разлага.	
<b>вискозитет</b>		
вискозитет (динамичен) .....	300000 mPa.s При 25 °C	(ISO 2555)
<b>Молекулна маса</b>		
Молекулна маса.....	не е приложимо	

**9.2 Друга информация**

Разтворимост във вода: Настъпва хидролитично разлагане. pH-стойност: Продуктът реагира с вода киселинно. Експлозивни граници за отделена оцетна киселина: 4-17 об.%.

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност****10.1 – 10.3 Реактивност; Химична стабилност; Възможност за опасни реакции**

При правилно складиране и боравене не са известни опасни реакции.

Релевантна информация се съдържа евентуално в други части на този раздел.

**10.4 Условия, които трябва да се избягват**

Влага, топлина, открити пламъци и други източници на запалване.

**Информационен лист за безопасност (1907/2006/EO)**

Материал: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Версия: 4.4 (BG)

Дата на отпечатване: 24.08.2020

Дата на преработка: 18.08.2020

**10.5 Несъвместими материали**

Реагира с: вода , Основни вещества и Алкохоли . Реакцията се извършва с образуване на оцетна киселина.

**10.6 Опасни продукти на разпадане**

При хидролиза се образува оцетна киселина. Измерванията показват, че при температури от около 150 C чрез окислително разграждане се отделя незначително количество формалдехид.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация****11.1 Информация за токсикологичните ефекти****11.1.1 Остра токсичност**

Данни за продукта:

Път на експозиция	Резултат/Действие	Видове/тестова система	Източник
Орално	LD50: > 2000 mg/kg	Плъх	Аналогичен извод
Кожен	LD50: > 2009 mg/kg	Заек	Аналогичен извод

**11.1.2 Корозия/дразнене на кожата**

Данни за продукта:

Резултат/Действие	Видове/тестова система	Източник
Не дразни кожата	Заек	Аналогичен извод

**11.1.3 Сериозно увреждане/дразнене на очите**

Данни за продукта:

Резултат/Действие	Видове/тестова система	Източник
Не дразни очите	in vitro изпитване за очно дразнене; Волско око / волска роговица	Аналогичен извод OECD 437
Не дразни очите	Заек	Аналогичен извод

**11.1.4 Сенсibiliзация на дихателните пътища/кожата**

Оценка:

Към този момент няма налични токсикологични данни от изпитвания за целия продукт.

**11.1.5 Мутагенност за зародишни клетки**

Оценка:

Към този момент няма налични токсикологични данни от изпитвания за целия продукт.

**11.1.6 Канцерогенност**

Оценка:

Към този момент няма налични токсикологични данни от изпитвания за целия продукт.

**11.1.7 Токсичност за репродукцията**

Оценка:

Към този момент няма налични токсикологични данни от изпитвания за целия продукт.

**11.1.8 Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция)**

Оценка:

Към този момент няма налични токсикологични данни от изпитвания за целия продукт.

**11.1.9 Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция)**

Оценка:

Към този момент няма налични токсикологични данни от изпитвания за целия продукт.

# Информационен лист за безопасност (1907/2006/EO)

Материал: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Версия: 4.4 (BG)

Дата на отпечатване: 24.08.2020

Дата на преработка: 18.08.2020

## 11.1.10 Опасност при вдишване

**Оценка:**

Въз основа на физико-химичните свойства на продукта не може да се очаква опасност от аспириране.

## 11.1.11 Допълнителни токсикологични указания

Продуктът отделя под въздействието на влага малко количество оцетна киселина (64-19-7). Тя дразни кожата и лигавиците.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

**Оценка:**

Оценка на базата на екоотоксикологични тестове с подобни продукти като се вземат предвид физикохимичните свойства: За този продукт не се очакват релевантни за класификация ефекти върху водни организми. Според досегашния опит не се очакват неблагоприятни въздействия в пречиствателните съоръжения.

**Данни за продукта:**

Резултат/Действие	Видове/тестова система	Източник
ErC50: > 100 mg/l (смесен)	статичен Desmodesmus subspicatus (72 h)	Аналогичен извод OECD 201

### 12.2 Устойчивост и разградимост

**Оценка:**

Съдържание на силикон: Не е биоразградим. Отделяне чрез утаяване. Продуктът от хидролизата (Оцетна киселина) е лесно биоразградим.

### 12.3 Биоакмулираща способност

**Оценка:**

Полимерен компонент: Не е изключено бионатрупване.

### 12.4 Преносимост в почвата

**Оценка:**

Съдържание на силикон: Неразтворимо във вода.

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налични данни.

### 12.6 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни

### 12.7 Други указания

Във вулканизирано състояние неразтворимо във вода. Чрез филтрация добро отделяне от вода.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

#### 13.1.1 Продукт

**Препоръка:**

Материалът, който не може да се използва, обработи или рециклира, трябва да се предаде за изхвърляне съгласно националните, държавните и местните наредби в лицензирано предприятие. В зависимост от наредбите методите за третиране на отпадъците могат да включват например съхраняване в депо или изгаряне.

**Информационен лист за безопасност (1907/2006/EO)**

Материал: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Версия: 4.4 (BG)

Дата на отпечатване: 24.08.2020

Дата на преработка: 18.08.2020

**13.1.2 Непочистени опаковки**

Препоръка:

Опаковките следва да се изпразват докрай (без насипни остатъци, обрани до чисто с шпакла) Опаковките следва да се предават предимно за вторична употреба, спазвайки действащите местни/национални разпоредби. Опаковки, които не могат да се почистват, следва да се унищожават като продукта.

**13.1.3 Ключов номер за отпадъци (EG)**

За този продукт не може да се определи ключов номер за отпадъци съгласно Европейския каталог на отпадъците, тъй като само целта на приложението от потребителя позволява класификацията му. Ключовият номер за отпадъци трябва да се определи в рамките на Европейската общност (ЕО) в споразумение с организацията /предприятието по отвеждане/ отстраняване на отпадъците.

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането****14.1 – 14.4 Номер по списъка на ООН; Точното на наименование на пратката по списъка на ООН; Клас(ове) на опасност при транспортиране; Опаковъчна група****Шосе ADR:**

Оценка.....: Неопасна стока

**Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари (RID):**

Оценка.....: Неопасна стока

**Морски транспорт IMDG-Code:**

Оценка.....: Неопасна стока

**Транспорт по въздух ICAO-TI/IATA-DGR:**

Оценка.....: Неопасна стока

**14.5 Опасности за околната среда**

Опасен за околната среда: Не

**14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**

Релевантната информация в други раздели трябва да се вземе под внимание.

**14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC**

Не е предвиден превоз на масови товари в танкери.

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба****15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

Трябва да се спазват националните и местни разпоредби.

Указания за обозначаването ще намерите в глава 2 на този документ.

**Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Севезо III):**

Неприложим

**Други разпоредби, ограничения и забрани:**

Регламент (ЕО) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали:

Неприложим

**15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес**

За този продукт не е изготвена оценка за химическа безопасност съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

**15.3 Данни за международна регистрация**

В случай че са налице важни данни за отделни инвентаризационни описи на вещества, тези инвентаризационни описи са посочени след това.



**Информационен лист за безопасност (1907/2006/EO)**

Материал: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Версия: 4.4 (BG)

Дата на отпечатване: 24.08.2020

Дата на преработка: 18.08.2020

Япония.....	: <b>ENCS</b> (Handbook of Existing and New Chemical Substances): Този продукт се съдържа или е в съответствие с инвентаризационния опис на веществата.
Австралия.....	: <b>AICS</b> (Australian Inventory of Chemical Substances): Този продукт се съдържа или е в съответствие с инвентаризационния опис на веществата.
Китай.....	: <b>IECSC</b> (Inventory of Existing Chemical Substances in China): Този продукт се съдържа или е в съответствие с инвентаризационния опис на веществата.
Канада .....	: <b>DSL</b> (Domestic Substance List): Този продукт се съдържа или е в съответствие с инвентаризационния опис на веществата.
Филипини.....	: <b>PICCS</b> (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Този продукт се съдържа или е в съответствие с инвентаризационния опис на веществата.
Съединени американски щати (САЩ) .....	: <b>TSCA</b> (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Всички компоненти на този продукт са активно включени в списъка или са в съответствие с инвентаризационния списък на веществата.
Тайван .....	: <b>TCSI</b> (Taiwan Chemical Substance Inventory): Този продукт се съдържа или е в съответствие с инвентаризационния списък на веществата. Общо указание: Законодателството, свързано с химичните вещества в Тайван изисква фаза 1 регистрация за вещества, изброени в TCSI или съответстващи на TCSI, когато при внос в Тайван или при производство в Тайван бъде превишен количественият предел от 100 kg/година (при смеси трябва да се изчисли за всяка съставка). Отговорността за това се носи от носителите или производителите.
Европейско икономическо пространство (ЕИП) .....	: <b>REACH</b> (Регламент (ЕО) № 1907/2006): Общо указание: Задълженията за регистрация, които произтичат от производството в ЕИП или от вноса в ЕИП от посочения в раздел 1 доставчик, се изпълняват от доставчика. Задълженията за регистрация, които произтичат при вноса в ЕИП от клиента или други потребители надолу по веригата, трябва да се изпълнят от клиента или потребителя надолу по веригата.
Южна Корея (Република Корей) .....	: <b>AREC</b> (Закон за регистрация и оценка на химични вещества: „K-REACH“): Моля, обърнете се към Вашето редовно лице за контакти от WACKER, за да получите допълнителна информация.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация****16.1 Продукт**

Данните в този документ се базират на нивото на познанията ни към момента на обработката. Те не гарантират свойствата на описания продукт по смисъла на законовите разпоредби за гаранция.

Предоставянето на този документ не освобождава купувача на продукта от неговата отговорност да спазва съответните закони и изисквания по отношение на продукта. Това важи особено за по-нататъшната продажба на продукта или произвежданите с него смеси или артикули в други правни области както и за защитените права на трети страни. В случай че описаният продукт се обработва или смесва с други материали, данните в този документ не могат да се пренасят върху произведения по този начин нов продукт, освен ако това не се споменава изрично. При преупаковане на продукта купувачът има задължението да прибави необходимата информация, свързана със безопасността.

WACKER ограничава използването на своите продукти в човешкото тяло респ. в контакт с телесни течности или лигавици. За допълнителна информация моля вземете под внимание нашата Health Care Policy (политика на здравеопазване) на [www.wacker.com](http://www.wacker.com). WACKER може да отмени евентуално/и задължение/я за доставка (>,<) ако не се спазва Health Care Policy.

**16.2 Допълнителни указания:**

Запетайките в цифровите стойности обозначават десетичната точка. Отвесни черти в левия край указват за промени в сравнение с предходната версия. Тази версия заменя всички предишни.

**Информационен лист за безопасност (1907/2006/EO)**

---

Материал: 60003730

**ELASTOSIL® E43  
TRANSPARENT**

Версия: 4.4 (BG)

Дата на отпечатване: 24.08.2020

Дата на преработка: 18.08.2020

---

Разяснение на указанията за класификацията по GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химически вещества):

Eye Dam. 1; H318.....: Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 1; Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Acute Tox. 4; H302 .....: Остра токсичност Категория 4; Вреден при поглъщане.

Skin Corr. 1C; H314.....: Корозивност/дразнене на кожата Категория 1C; Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

EUN014 .....: Реагира бурно с вода.

**- Край на инструкцията за безопасност -**