

Fișa de siguranță (1907/2006/CE)

Material: 60003728

**ELASTOSIL® E43
TRANSPARENT**

Versiune: 3.1 (RO)

Data tipăririi: 16.06.2017

Dată de prelucrare: 06.06.2016

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1 Element de identificare a produsului**

Denumire comercială: **ELASTOSIL® E43
TRANSPARENT**

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/ preparării:
Industrial.
material de lipit/etanșat .

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producător/ furnizor: Wacker Chemie AG
Stradă/ casuță poștală: Hanns-Seidel-Platz 4
Cod național/cod poștal/Localitate: D 81737 München
Telefon: +49 89 6279-0
Fax: +49 89 6279-1770

Explicație privind fișa tehnică de securitate: Telefon +49 8677 83-4888
Fax +49 8677 886-9722
E-Mail WLCP-MSDS@wacker.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Informații în caz de urgență (în germană): **Pompieri de întreprindere +49 8677 83-2222**
Informații în caz de urgență (internațional): **National Response Center +49 621 60-43333**

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare în conformitate cu reglementarea (UE) No. 1272/2008:
Nu reprezintă o substanță sau un amestec periculos.

2.2 Elemente pentru etichetă

Identificare în conformitate cu reglementarea (UE) No. 1272/2008:
Nu este necesară etichetarea conform GHS.

Reglementări de marcare speciale:

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericole

Nu există date disponibile.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii**3.1 Substanțe**

inaplicabil

3.2 Amestecuri**3.2.1 caracterizare chimică**

polidimetilsiloxan + material de umplutură + materiale auxiliare + agent detensionant acetoxisilan

Fișa de siguranță (1907/2006/CE)

Material: 60003728

**ELASTOSIL® E43
TRANSPARENT**

Versiune: 3.1 (RO)

Data tipăririi: 16.06.2017

Dată de prelucrare: 06.06.2016

3.2.2 Materiale componente periculoase

Tip	nr. CAS	nr. CE REACH-nr.	substanță	conținut %	Clasificare în conformitate cu reglementarea (UE) No. 1272/2008*	Observație
INHA	4253-34-3	224-221-9 01-2119962266-32	triacetoximetilsilan	<5	Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4 oral; H302 Skin Corr. 1C; H314 EUH014	[1]

Tip: INHA: Ingredient, VERU: Impurități

[1] = Substanțe periculoase pentru sănătate și pentru mediul înconjurător; [2] = substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă; [3] = substanță PBT; [4] = substanță vPvB

*Codurile de clasificare sunt explicate în capitolul 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor****Generalități:**

În cazul accidentului sau a inconfortului, se va apela la sfatul medicului (dacă este posibil se va prezenta eticheta sau Fișa de siguranță a substanței).

După contact ocular:

Se clătește imediat cu multă apă. În cazul unei iritații persistente se va apela la un medic.

După contactul cu pielea:

Ștergeți excesul de material cu o lavetă sau o hârtie. Se spală cu apă sau cu apă și săpun. În cazul modificării vizibile a pielii sau probleme de sănătate, se va apela la sfatul medicului (dacă este posibil se va prezenta eticheta sau Fișa de siguranță a substanței).

După inhalare:

În condiții normale, produsul nu poate fi inhalat.

După înghițire:

Se lasă să bea apă multă, în porții mici. Nu se va produce reflexul de vomă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Informații relevante se găsesc în celelalte secțiuni ale acestui capitol.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Trebuie respectate informațiile referitoare la toxicologie din secțiunea 11.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor****Tipuri adecvate de substanțe de stingere:**

ceață de apă , praf de stingere , Spumă rezistentă la alcool , dioxid de carbon , nisip .

Substanțe de stingere neadecvate din motive de siguranță:

jet de apă .

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

În caz de incendiu se pot forma gaze sau vapori de ardere periculoși. Expunerea la producția de combustie poate reprezenta un pericol pentru sănătate! Produse de ardere periculoase: oxizi de carbon , oxizi de siliciu , Hidrocarburi arse incomplet , gaze de ardere toxice și foarte toxice .

5.3 Recomandări destinate pompierilor**Echipament de protecție special la combaterea incendiului:**

Se va utiliza un aparat de respirație artificială independent de aerul ambiant. Persoanele neprotejate se vor menține la distanță.

Fișa de siguranță (1907/2006/CE)

Material: 60003728

**ELASTOSIL® E43
TRANSPARENT**

Versiune: 3.1 (RO)

Data tipăririi: 16.06.2017

Dată de prelucrare: 06.06.2016

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Secure the area. Se va purta echipamentul de protecție individual (a se vedea paragraful 8). Persoanele neprotejate se vor menține la distanță. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu se va inhala gazul/vaporii/aerosolii. Dacă se degajă material, se va acționa pentru pericolul de alunecare. Nu se va fugi prin materialul împrăștiat.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se lasă să pătrundă în ape, ape reziduale și sol. Se remediază neatenșitatea, dacă aceasta este posibilă fără pericol. Apa impurificată/apa de stingere se va reține. Reciclarea în recipiente marcate conform prevederilor. La evacuare involuntară în ape de suprafață, canalizare sau subsol, se vor informa autoritățile competente.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Scoop up large quantities after dusting surfaces with sand or Fuller's earth to prevent sticking. Materialul vărsat se va strânge cu mătura sau se va răzui și se va depune în recipientul special rezervat pentru deșeuri. Depunerea alunecoasă ce rămâne eventual se îndalătură cu detergenți / soluție de săpun sau alți detergenți biodegradabili. Pentru îmbunătățirea aderenței, se aplică nisip sau alt material granular, inert.

Indicații suplimentare:

Vaporii se vor exhausta. Se îndalătură sursele de apindere. Se va respecta protecția anti-ex. Se vor respecta indicațiile de la punctul 7.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Trebuie respectate informațiile relevante din celelalte secțiuni. Se aplică cu predilecție informațiilor privind echipamentul personal de protecție (secțiunea 8) și eliminarea ca deșeu (secțiunea 13).

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate****Indicații referitoare la manipulare în siguranță:**

Se va asigura o exhaustare și ventilație bună a încăperii și locului de muncă. Necesară exhaustarea la obiectiv. Se păstrează la distanță de substanțele incompatibile, conform punctului 10. se vor respecta indicațiile din paragraful 8.

Indicații pentru protecția împotriva incendiilor și a exploziilor:

Produsul poate degaja acid acetic. Vaporii pot forma împreună cu aerul, în încăperi închise, amestecuri care în prezența unor surse de apindere pot genera explozii, chiar și în recipiente goale și necurățate. Se păstrează la distanță de surse de apindere și nu se fumează. Se vor lua măsuri împotriva încărcării electrostatice. Recipientele periclitare se vor răci cu apă.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**Cerințe pentru spații de depozitare și recipiente:**

Se vor respecta prevederile autorităților locale.

Indicații de depozitare în comun:

Se vor respecta prevederile autorităților locale.

Alte informații referitoare la condițiile de depozitare:

Se depozitează în loc uscat și rece. Se protejează împotriva umezelii. A se păstra ambalajul într-un loc bine ventilat.

Temperatură minimă în timpul depozitării și transportului: 0 °C**7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)**

Nu există date disponibile.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1 Parametri de control**

-

Fișa de siguranță (1907/2006/CE)

Material: 60003728

**ELASTOSIL® E43
TRANSPARENT**

Versiune: 3.1 (RO)

Data tipăririi: 16.06.2017

Dată de prelucrare: 06.06.2016

8.2 Controale ale expunerii**8.2.1 Limitarea și supravegherea expunerii la locul de muncă****Măsuri generale de protecție și igienă:**

Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu se vor inhala vapori. În timpul lucrului nu se va mânca, bea și fuma.

Echipament personal de protecție::**Protecția căilor respiratorii**

Dacă nu se poate evita o expunere inhalatorie peste valoarea limită de la locul de muncă, se va utiliza un echipament adecvat pentru protecția respirației. Echipament respirator adecvat: Echipament de protecție respiratorie cu mască completă, conform standardelor recunoscute, ca EN 136.

Tipul filtrului recomandat: Filtru de gaze ABEK (anumite gaze și vapori anorganici, organici și acizi; amoniac/amine), conform standardelor recunoscute, ca EN 14387

Trebuie respectată limita de timp de purtare a măștii de protecție, precum și indicațiile producătorului echipamentului.

Protecția ochilor

ochelari de protecție etanși .

Protecția mâinilor

La utilizarea produsului se vor purta întotdeauna mănuși de protecție.

Material de mănușă recomandat: Mănuși de protecție din cauciuc butilic

Grosimea materialului: > 0,3 mm

Durată de străpungere: > 480 min

Material de mănușă recomandat: Mănuși de protecție din cauciuc nitrilic

Grosimea materialului: > 0,1 mm

Durată de străpungere: 60 - 120 min

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși. Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi pericolul de tăiere, erodare, precum și timpul de contact. Trebuie să țineți seama de faptul că durata zilnică de utilizare a unei mănuși de protecție contra substanțelor chimice ar putea fi în practică considerabil mai scurtă decât timpul de permeație stabilit prin teste, din cauza mai multor factori de influență (de exemplu, temperatura).

Protecția corpului

Echipament de protecție .

8.2.2 Limitarea și supravegherea expunerii mediului înconjurător

Nu se lasă să pătrundă în ape, ape reziduale și sol.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Proprietate: aspect	Valoare:	Metoda:
Stare de agregare / formă	pastă	
Culoare.....	transparent	
Miros		
Miros	înțepător	
Valoare pH		
Valoare pH	nu este cazul	
punctul de topire/punctul de înghețare		
Punct de topire/interval de topire	nu este cazul	
punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere		
Punct de fierbere / interval de fierbere	nu este cazul	
Punct de inflamabilitate		
Punct de inflamabilitate	nu este cazul	

Fișa de siguranță (1907/2006/CE)

Material: 60003728

**ELASTOSIL® E43
TRANSPARENT**

Versiune: 3.1 (RO)

Data tipăririi: 16.06.2017

Dată de prelucrare: 06.06.2016

limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie

Limită inferioară de explozie.....: nu este cazul

Limită superioară de explozie.....: nu este cazul

Presiunea de vapori

Presiunea de vapori: nu este cazul

solubilitatea (solubilitățile)

solubilitate / miscibilitate în apă: practic insolubil

densitatea vaporilor

Densitate relativă gaz/vapori: Nu sunt cunoscute date.

Densitatea relativă

Densitatea relativă.....: 1,09 (20 °C) (DIN 53217)

(Apă / 4 °C = 1,00)

Densitate: 1,09 g/cm³ (20 °C) (DIN 53217)**coeficientul de partiție: n-octanol/apă**

coeficientul de partiție: n-octanol/apă: Nu sunt cunoscute date.

temperatura de autoaprindere

Temperatură de aprindere.....: cca. 460 °C

temperatura de descompunere

Descompunere termică: Fără descompunere în cazul unei utilizări conforme destinației.

vâscozitatea

vâscozitatea (dinamică).....: 300000 mPa.s la 25 °C (ISO 2555)

9.2 Alte informații

referitor la 9.2, solubilitate în apă: Apare o descompunere hidrolitică. Referitor la 9.2, valoare pH: Produsul reacționează acid cu apa. Limite de explozie pentru acidul acetic degajat: 4 - 17 % de volum

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1 – 10.3 Reactivitate; Stabilitate chimică; Posibilitatea de reacții periculoase**

La depozitarea și manipularea adecvată nu sunt cunoscute reacții periculoase.

Și în alte secțiuni ale acestui capitol pot fi găsite informații relevante.

10.4 Condiții de evitat

umiditate .

10.5 Materiale incompatibile

Reacționează cu: Apă , substanțe bazice și Alcoolii . Reacția are loc cu formarea de: acidul acetic .

10.6 Produși de descompunere periculoși

La hidroliză: acid acetic . Măsurătorile au arătat că la temperaturi de la cca. 150 °C prin descompunere oxidativă se separă o cantitate redusă de formaldehidă.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1 Informații privind efectele toxicologice****11.1.1 Toxicitate acută****Evaluare:**

Pe baza datelor disponibile nu se estimează efecte toxice acute după o singură expunere orală. Pe baza datelor disponibile nu se preconizează efecte toxice acute după o singură expunere cutanată.

Date despre produs:

Cale de expunere	Rezultat/efect	Specii/ sistem de testare	Sursa
oral	LD ₅₀ : > 2000 mg/kg	Șobolan	Concluzie prin analogie
dermic	LD ₅₀ : > 2009 mg/kg	iepure de casă	Concluzie prin analogie

Fișa de siguranță (1907/2006/CE)

Material: 60003728

**ELASTOSIL® E43
TRANSPARENT**

Versiune: 3.1 (RO)

Data tipăririi: 16.06.2017

Dată de prelucrare: 06.06.2016

11.1.2 Corodarea/iritarea pielii**Date despre produs:**

Rezultat/efect	Specii/ sistem de testare	Sursa
nu este iritant	iepure de casă	Concluzie prin analogie

11.1.3 Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor**Date despre produs:**

Rezultat/efect	Specii/ sistem de testare	Sursa
nu este iritant	in vitro method; Ochi de bovine/cornee de bovine	Concluzie prin analogie OECD 437

11.1.4 Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**Evaluare:**

Nu există date ale testelor toxicologice pentru întregul produs compus, cu privire la acest parametru.

11.1.5 Mutagenicitatea celulelor embrionare**Evaluare:**

Nu există date ale testelor toxicologice pentru întregul produs compus, cu privire la acest parametru.

11.1.6 Cancerigenitate**Evaluare:**

Nu există date ale testelor toxicologice pentru întregul produs compus, cu privire la acest parametru.

11.1.7 Toxicitate pentru reproducere**Evaluare:**

Nu există date ale testelor toxicologice pentru întregul produs compus, cu privire la acest parametru.

11.1.8 Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere)**Evaluare:**

Nu există date ale testelor toxicologice pentru întregul produs compus, cu privire la acest parametru.

11.1.9 Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată)**Evaluare:**

Nu există date ale testelor toxicologice pentru întregul produs compus, cu privire la acest parametru.

11.1.10 Pericol prin aspirare**Evaluare:**

Pe baza proprietăților fizico-chimice ale produsului, nu se preconizează pericole prin aspirare.

11.1.11 Indicații suplimentare toxicologie

Sub influența umidității produsul degajă o cantitate redusă de acid acetic (64-19-7). Acesta irită pielea și mucoasele.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1 Toxicitate****Evaluare:**

Evaluare pe baza unor teste ecotoxicologice, efectuate cu alte produse similare, luând în considerare proprietățile fizico-chimice: pentru acest produs nu sunt de așteptat efecte asupra organismelor acvatice, relevante pentru clasificare. Conform experienței din acest moment, nu se estimează efecte negative la instalațiile de epurare.

Fișa de siguranță (1907/2006/CE)

Material: 60003728

**ELASTOSIL® E43
TRANSPARENT**

Versiune: 3.1 (RO)

Data tipăririi: 16.06.2017

Dată de prelucrare: 06.06.2016

Date despre produs:

Rezultat/efect	Specii/ sistem de testare	Sursa
ErC50: > 100 mg/l (măsurat(ă))	static Desmodesmus subspicatus (72 h)	Concluzie prin analogie OECD 201

12.2 Persistență și degradabilitate**Evaluare:**

Ponderea de silicon: Biodegradare imposibilă. Separare prin sedimentare. Produsul de hidroliză (acid acetic) se descompune ușor biologic.

12.3 Potențial de bioacumulare**Evaluare:**

Bioacumularea nu este probabilă.

12.4 Mobilitate în sol**Evaluare:**

Componente polimerice: insolubil în apă.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Această substanță/mix nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

12.6 Alte efecte adverse

necunoscut

12.7 Alte indicații

În stare vulcanizată, insolubil în apă. Separabile bine de apă prin filtrare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1 Metode de tratare a deșeurilor****13.1.1 Produs****Recomandare:**

Materialul care nu poate fi utilizat, reprocessat sau reciclat trebuie eliminat într-o unitate autorizată, în conformitate cu prevederile naționale, statale și locale. În funcție de prevederi, metodele de tratare a deșeurilor pot include, de exemplu depozitarea într-un depozit de deșeuri sau incinerarea.

13.1.2 Ambalaje necurățite**Recomandare:**

Ambalajele se vor goli complet (fără picuri, scurgeri, urme de șpaclu). Ambalajele se vor recicla preferențial, respectiv se vor valorifica cu respectarea reglementărilor locale/naționale în vigoare. Ambalajele care nu se pot curăța vor fi reciclate la fel ca materialul.

13.1.3 Număr cod deșeu (CE)

Pentru acest produs se poate stabili un număr cod de deșeu conform catalogului european pentru deșeuri (AVV), deoarece scopul de utilizare permite o clasificare de către consumator. Numărul cod de deșeu este stabilit în cadrul UE de comun acord cu salubritătorul.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**14.1 – 14.4 Numărul ONU; Denumirea corectă ONU pentru expediție; Clasa (clasele) de pericol pentru transport; Grupul de ambalare****Strada ADR:**

Aprecieri.....: nu este o marfă periculoasă

Fișa de siguranță (1907/2006/CE)

Material: 60003728

**ELASTOSIL® E43
TRANSPARENT**

Versiune: 3.1 (RO)

Data tipăririi: 16.06.2017

Dată de prelucrare: 06.06.2016

RID cale ferată:

Apreciere.....: nu este o marfă periculoasă

Transport maritim cod IMDG:

Apreciere.....: nu este o marfă periculoasă

Transport aerian ICAO-TI/IATA-DGR:

Apreciere.....: nu este o marfă periculoasă

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediul înconjurător: nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Trebuie respectate informațiile relevante din celelalte secțiuni.

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Nu se recomandă transportul în vrac pe nave-cisterne.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

Se vor respecta reglementările naționale și locale.

Pentru informații referitoare la etichetare, consultați capitolul 2 al acestui document.

15.2 Evaluarea securității chimice

În cazul acestui produs, nu s-a efectuat o evaluare a securității chimice conform Regulamentului CE 1907/2006 (REACH).

15.3 Indicații referitoare la regimul internațional de înregistrare.

În măsura în care există indicații relevante privind inventarele de substanțe, acestea vor fi indicate în continuare.

Coreea de Sud (Republica Coreea)..... : **ECL** (Existing Chemicals List):

Acest produs este realizat sau este în concordanță cu inventarul de substanțe.

Japonia : **ENCS** (Handbook of Existing and New Chemical Substances):

Acest produs este realizat sau este în concordanță cu inventarul de substanțe.

Australia : **AICS** (Australian Inventory of Chemical Substances):

Acest produs este realizat sau este în concordanță cu inventarul de substanțe.

Republica Populară Chineză..... : **IECSC** (Inventory of Existing Chemical Substances in China):

Acest produs este realizat sau este în concordanță cu inventarul de substanțe.

Canada : **DSL** (Domestic Substance List):

Acest produs este realizat sau este în concordanță cu inventarul de substanțe.

Filipine..... : **PICCS** (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):

Acest produs este realizat sau este în concordanță cu inventarul de substanțe.

Statele Unite ale Americii (USA) : **TSCA** (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory):

Acest produs este realizat sau este în concordanță cu inventarul de substanțe.

Taiwan (Republica Chineză) : **TCSI** (Taiwan Chemical Substance Inventory):

Acest produs este enumerat în inventarul substanțelor sau este în conformitate cu acest inventar. Notă de ordin general: Taiwan REACH necesită o primă fază a înregistrării pentru substanțele enumerate în TCSI sau conforme cu TCSI, dacă la importurile în Taiwan sau la producția din Taiwan se depășește cantitatea minimă de 100 kg/an (în cazul amestecurilor, aceasta trebuie calculată pentru fiecare ingredient în parte). Răspunderea pentru aceasta cade în sarcina importatorului sau producătorului.

Spațiul Economic European (SEE) : **REACH** (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006):

Indicație generală: Obligațiile de înregistrare, care rezultă din producerea în SEE sau din importul în SEE de către furnizorii numiți în partea 1, vor fi îndeplinite de către aceștia. Obligațiile de înregistrare, care rezultă din importul în SEE de către clienți sau alți utilizatori ulteriori, vor fi îndeplinite de către aceștia.

Fișa de siguranță (1907/2006/CE)

Material: 60003728

**ELASTOSIL® E43
TRANSPARENT**

Versiune: 3.1 (RO)

Data tipăririi: 16.06.2017

Dată de prelucrare: 06.06.2016

SECȚIUNEA 16: Alte informații**16.1 Produs**

Datele menționate în acest document se bazează pe stadiul cunoștințelor noastre din momentul revizuirii. Acestea nu reprezintă o asigurare a proprietăților produselor descrise în sensul prevederilor legale privind prestația de garanție.

Punerea la dispoziție a acestui document nu scutește beneficiarul produsului de răspunderea cu privire la respectarea legilor și prevederilor valabile pentru acest produs. Aceasta este valabilă în mod special pentru comercializarea ulterioară a produsului sau pentru compozițiile produse din acesta sau pentru articole din alte jurisdicții, ca și pentru drepturile de protecție intelectuală ale terților. Dacă produsul descris mai sus este prelucrat sau amestecat cu alte materiale, datele din acest document nu pot fi valabile și pentru produsul nou fabricat, cu excepția faptului în care aceasta este menționată explicit. Reambalarea produsului obligă beneficiarul la anexarea informațiilor necesare, relevante pentru siguranță.

Pentru toate livările este valabil Regulamentul WACKER SILICONES, care este disponibil la www.wacker.com.

16.2 Indicații suplimentare:

Virgula în datele numerice desemnează punctul zecimal. Liniile verticale la marginea stângă indică existența modificărilor față de versiunea precedentă. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare.

Semnificația codului de clasificare GHS:

Eye Dam. 1; H318.....: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor Categoria 1; Provoacă leziuni oculare grave.
Acute Tox. 4; H302.....: Toxicitate acută Categoria 4; Nociv în caz de înghițire.
Skin Corr. 1C; H314....: Corodarea/iritarea pielii Categoria 1C; Provoacă arsuri ale pielii și leziuni oculare grave.
EUH014: Reacționează violent în contact cu apa.

– Sfârșitul fișei tehnice de securitate –