



Dokument nummer
9999105068-SWE-3

Första utgåva
2003-08-29

Omarbetad
2008-10-30

Revision
2

Utfärdad av
Jeanette Hasseson

Sida
1 av 4

Glassflake GF 200 Series (white)

1. Namnet på produkten och företaget

Trade Name:

GF 200 Series

Supplier:

ALFA LAVAL Tumba AB

Hans Stahles väg

SE-147 80 Tumba

Sverige

Tel: +46 (0)8 53 06 50 00

Fax: +46 (0)8 - 53 06 52 59

Manufacturer:

SAIT SPA

Via S'Anna alle paludi 115

80142-Napoli

Italien

e-mail

sds.question@alfalaval.com

Product Type:

Spackel för reparation

Nödnummer: 020-99 60 00 öppet 24h

2. Farliga egenskaper

Produkten är brandfarlig. Ångor kan irritera ögonen, andningsorganen och huden.

3. Sammansättning / ämnens klassificering

Komponenter	Halt (%)	CAS Nr	EC Nr	Symbol	EEC-klassificering
Styren	20 - 40	100-42-5	202-851-5	Xn	R10-20-36/38

För förklaring av R-fraser se sektion 16.

4. Första hjälpen

Vid inandning

Uppsök frisk luft. Ge konstgjord andning eller syrgas vid oregelbunden andning eller om andningen upphört. **Kontakta läkare.**

Vid hudkontakt

Tvätta noggrant med tvål och vatten.

Vid ögonkontakt

Skölj rikligt med tempererat vatten i minst 5 minuter. **Kontakta läkare.**

Vid förtäring

Framkalla **inte kräkning. Kontakta omedelbart läkare.**

Glassflake GF 200 Series (white)

5. Åtgärder vid brand

Lämpliga släckmedel CO₂, skum eller sand, inte vatten.
Slutna behållare i närheten av brand ska kylas med vatten.

6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

Spill Valla in med sand, jord eller sågspån och lämna för deposition.
Personligt skydd Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.
Sörj för god ventilation.
Miljöskyddsåtgärder Låt ej hamna i avloppssystemet, ytvatten eller grundvatten.

7. Hantering och lagring

Lagring Öppnad behållare ska återförslutas väl och förvaras i upprätt läge.
Lagras kallt på en torr och väl ventilerad plats.
Hantering Undvik kontakt med hud och ögon.
Hantera endast i utrymmen med god ventilation.

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

Hudskydd Lämpliga skyddshandskar.
Ögonskydd Skyddsglasögon.
Andningsskydd Mask med aktivt kol. Sörj för god ventilation.
Halten av styrenångor i luften ska mätas och måste ligga under gränsvärdena som anges nedan.

Ämne	NGV					KTV	Notes
	% wt/wt	8 h ppm	8h mg/m ³	15 min ppm	15 min mg/m ³		
Styren ångor		20	90	50	200	H,M	

Anm. H Ämnet kan lätt upptas genom huden.
Anm M Medicinsk kontroll krävs

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Tixotropisk vätska
Lukt Aromatisk
Flampunkt 32 °C (styren)
Specifik densitet vatten = 1 Ca 1.20 g/cm³ at 25 °C
Löslighet Olöslig i vatten

Glassflake GF 200 Series (white)

10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden som bör undvikas	Värme över 25°C, solbestrålning.
Material och kemiska produkter som bör undvikas	Starkt oxiderande ämnen.
Farliga omvandlingsprodukter	Stabil.

11. Toxikologisk information

Inandning	LC; >5 mg/l (styren)
Förtäring	LD50; >2000 mg/kg (styren)

12. Ekoogisk information

Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag.

13. Avfallshantering

Uthärdat material betraktas inte som farligt och kan slängas enligt lokala föreskrifter.

14. Transportinformation

ADR/ADR-S/ RID/RID-S	UN-Nr: 1139 Benämning,sv: Täcklösning (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa) Proper shipping name: Coating solution (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) Klass: 3 Klassificeringskod: F1 Förpackningsgrupp: III
IMDG-koden	UN-No: 1139 Proper shipping name: Coating solution (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) IMO-class: 3 Subsidiary risk: - Packaging group: III EmS No: F-E, <u>S-E</u> Marine pollutant: No Flashpoint: 32 °C
DGR	UN-No: 1139 Proper shipping name: Coating solution (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) Class: 3 Subsidiary risk: - Packaging group: III

Glassflake GF 200 Series (white)

15. Gällande bestämmelser

Farosymboler

Xi



Irriterande

R-fraser

R10 Brandfarligt.
R20 Farligt vid inandning
R36/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

S-fraser

S23 Undvik inandning av ånga.
S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
S51 Sörj för god ventilation.

16. Övrig information

Förklaring av R-fraser under sektion
2

R10 Brandfarligt.
R20 Farligt vid inandning.
R36/38 Irriterar ögonen och huden.

Ny revision pga ändringar i punkterna: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 15.

FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

Alfa Laval lämnar denna information i god tro, men intygar därmed inte att den är heltäckande eller korrekt. Dokumentet är endast avsett som en vägledning om de potentiella risker som kan förknippas med produkten. Var och en som arbetar med eller i närheten av produkten skall ha genomgått lämplig utbildning. Personer som kommer i kontakt med produkten måste ha förmåga att använda sitt eget omdöme avseende villkor eller metoder för hantering, lagring och användning av produkten. Alfa Laval påtar sig inget ansvar för anspråk, förluster eller skador av något slag som härrör från informationen i detta säkerhetsblad eller från produktens användning, hantering, lagring eller bortskaffande. **Alfa Laval lämnar inga utfästelser eller förbindelser, varken uttryckligen eller underförstått, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet eller ändamålsenlighet, vare sig det gäller informationen i detta dokument eller produkten som informationen avser.**