



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

DDP SPECIALTY PRODUCTS PORTUGAL, LDA

Ficha de dados de segurança conforme o regulamento (EU) No. 2015/830

Nome do produto: MOLYKOTE® D Paste

Data de revisão: 17.10.2018

Versão: 1.0

Data de última emissão: -

Data de impressão: 30.04.2020

DDP SPECIALTY PRODUCTS PORTUGAL, LDA incentiva e espera que toda a FISPQ seja lida e compreendida pois contém informações importantes. Espera-se que as precauções aqui contidas sejam seguidas, a menos que suas condições de uso requeiram métodos ou ações alternativas apropriadas.

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1 Identificador do produto

Nome do produto: MOLYKOTE® D Paste

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas: Lubrificantes e aditivos para lubrificantes

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

DDP SPECIALTY PRODUCTS PORTUGAL, LDA

RUA DO RIO ANTUA, NO. 1

3860-529 ESTARREJA

PORTUGAL

Numero para informação ao Cliente:

800-3876-6838

SDSQuestion-EU@dupont.com

### 1.4 NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA

Contato de Emergência, 24 horas: +(351)-308801773

Contato Local de Emergência: +(351)-308801773

Centro de Informações Antivenenos (CIAV): 808 250 143

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação conforme o Regulamento (CE) No. 1272/2008:

Não é uma substância ou mistura perigosa de acordo com o Regulamento (CE) No. 1272/2008.

### 2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem conforme o regulamento (CE) No. 1272/2008 [CRE/GHS]:

Não é uma substância ou mistura perigosa de acordo com o Regulamento (CE) No. 1272/2008.

**Informação suplementar**

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

**2.3 Outros perigos**

Dados não disponíveis

**SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES****Natureza química:** compostos inorgânicos e orgânicos, em óleo mineral**3.2 Misturas**

Este produto é um preparado.

<b>CASRN / No. CE / No. de Index</b>	<b>Número de registo REACH</b>	<b>Concentração</b>	<b>Componente</b>	<b>Classificação: REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008</b>
<b>CASRN</b> 1305-62-0 <b>No. CE</b> 215-137-3 <b>No. de Index</b> -	-	>= 39,0 - <= 49,0 %	Dihidróxido de cálcio	Skin Irrit. - 2 - H315 Eye Dam. - 1 - H318 STOT SE - 3 - H335
<b>CASRN</b> 64742-52-5 <b>No. CE</b> 265-155-0 <b>No. de Index</b> 649-465-00-7	-	>= 10,0 - <= 14,0 %	destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo-base não especificado	Asp. Tox. - 1 - H304
<b>CASRN</b> 64742-54-7 <b>No. CE</b> 265-157-1 <b>No. de Index</b> 649-467-00-8	-	>= 0,9 - <= 1,2 %	destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio	Asp. Tox. - 1 - H304
<b>Substâncias com limite de exposição em local de trabalho</b>				
<b>CASRN</b> 8042-47-5 <b>No. CE</b> 232-455-8 <b>No. de Index</b> -	01-2119487078-27	>= 20,0 - <= 30,0 %	Branco óleo mineral (petróleo)	Não classificado
<b>CASRN</b> 64741-96-4 <b>No. CE</b> 265-097-6 <b>No. de Index</b> 649-457-00-3	-	>= 4,0 - <= 6,0 %	destilados (petróleo), nafténicos pesados refinados com solvente; Oleo-base nao especificado	Não classificado

<b>CASRN</b> 64742-65-0 <b>No. CE</b> 265-169-7 <b>No. de Index</b> 649-474-00-6	–	$\geq 1,9 - \leq 2,8 \%$	destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente	Não classificado
<b>CASRN</b> 8002-74-2 <b>No. CE</b> 232-315-6 <b>No. de Index</b> –	–	$\geq 1,2 - \leq 2,2 \%$	Ceras de parafina / hidrocarbonetos	Não classificado
<b>CASRN</b> 7620-77-1 <b>No. CE</b> 231-536-5 <b>No. de Index</b> –	01-2119970893-23	$\geq 1,2 - \leq 1,7 \%$	2-hidroioctadecanoato de lítio	Não classificado

Para o pleno texto das DECLARAÇÕES H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

*Nota*

destilados (petróleo), nafténicos pesados refinados com solvente; Oleo-base não especificado:  
A classificação como substância cancerígena não precisa ser aplicada já que a substância contém menos que um título de 3% de extrato

*Nota*

destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente:  
A classificação como substância cancerígena não precisa ser aplicada já que a substância contém menos que um título de 3% de extrato

---

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

---

### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

**Recomendação geral:**

Se o potencial de exposição existir, consulte a Seção 8 para equipamento específico de proteção pessoal.

**Inalação:** Deslocar a pessoa para o ar puro; se houver efeitos, consultar um médico.

**Contacto com a pele:** Lavar com muita água.

**Contacto com os olhos:** Irrigue muito bem os olhos com água durante vários minutos. Retire as lentes de contato passados os primeiros 1-2 minutos e continue irrigando durante alguns minutos mais. Se houver efeitos, consulte um médico, de preferência um oftalmologista. lava-olhos de emergência apropriado deve estar disponível na área de trabalho.

**Ingestão:** Não é necessário tratamento médico de emergência.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:** Além das informações encontradas em Descrição das medidas de primeiros socorros (acima) e Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários (abaixo), quaisquer sintomas e efeitos adicionais importantes são descritos na seção 11: Informações Toxicológicas. .

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

**Indicações para o médico:** Não há antídoto específico. O tratamento à exposição deve ser dirigido para o controle dos sintomas e do estado clínico do paciente.

---

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

---

### 5.1 Meios de extinção

**Meios adequados de extinção:** Pulverização de água Espuma resistente ao álcool Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) Substância química seca

**Meios inadequados de extinção:** Não conhecidos.

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

**Produtos de combustão perigosos:** Óxidos de metal Óxidos de carbono Oxidos de fósforo Formaldeído

**Perigos incomuns de incêndio e explosão:** A exposição aos produtos da combustão pode se constituir num risco para a saúde.

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

**Procedimentos de combate ao incêndio:** Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente. Os jatos de água podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados. Se seguro, remover os recipientes não danificados da área de fogo. Evacuar a zona.

**Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio:** Usar equipamento de respiração autónomo para combate a incêndios, se necessário. Usar equipamento de proteção individual.

---

## SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

---

**6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:** Seguir indicação de manipulação segura e recomendações para equipamento de protecção pessoal.

**6.2 Precauções a nível ambiental:** A descarga no meio ambiente deve ser evitada. Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro. Conter e eliminar a água de lavagem contaminada. As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não pode ser controlada.

**6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:** Junte e armazene para recuperacao ou destruicao. Podem ser aplicados regulamentos locais ou nacionais às libertações e deve eliminar o material, assim como os materiais e os itens usados na limpeza. Deverá determinar que normas são aplicáveis. Para grandes derramamentos, forneça barreiras ou outro meio de contenção apropriado

para evitar que o material se espalhe. Se for possível bombear o material protegido, armazene o material recuperado num recipiente adequado. As secções 13 e 15 deste SDS oferecem informações referentes a alguns requisitos locais ou nacionais.

#### 6.4 Remissão para outras secções:

Ver secções: 7, 8, 11, 12 e 13.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

**7.1 Precauções para um manuseamento seguro:** Deve ter cuidado para prevenir vazamentos, resíduos e minimizar a libertação para o meio ambiente. Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

Deve ter cuidado para prevenir vazamentos, resíduos e minimizar a libertação para o meio ambiente. Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

Só utilizar com uma ventilação adequada. Consulte as medidas de Engenharia na secção de CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL.

**7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:** Guardar dentro de contentores correctamente etiquetados. Armazenar de acordo com as regulações particulares nacionais.

Não armazene com os seguintes tipos de produto: Agentes oxidantes fortes.  
Substâncias impróprias para os contentores: Não conhecidos.

**7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s):** Veja a ficha de informações técnicas deste produto para maiores informações.

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/ PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Parâmetros de controlo

Se existirem limites de exposição, estão listados abaixo. Se não forem exibidos limites de exposição, nenhum valor é aplicável.

Componente	Regulamentação	Tipo de lista	Valor/Notação
destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo-base não especificado	ACGIH	TWA Fracção inalável	5 mg/m <sup>3</sup>
	PT OEL	VLE-MP Fração inalável	5 mg/m <sup>3</sup>
destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio	ACGIH	TWA Fracção inalável	5 mg/m <sup>3</sup>
	PT OEL	VLE-MP Fração inalável	5 mg/m <sup>3</sup>
Branco óleo mineral (petróleo)	ACGIH	TWA Fracção inalável	5 mg/m <sup>3</sup>
	PT OEL	VLE-MP Fração inalável	5 mg/m <sup>3</sup>

destilados (petróleo), nafténicos pesados refinados com solvente; Oleo-base nao especificado	ACGIH	TWA Fracção inalável	5 mg/m3
	PT OEL	VLE-MP Fração inalável	5 mg/m3
destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente	ACGIH	TWA Fracção inalável	5 mg/m3
	PT OEL	VLE-MP Fração inalável	5 mg/m3
Ceras de parafina / hidrocarbonetos	ACGIH	TWA	2 mg/m3
	ACGIH	TWA Fumos	2 mg/m3
	PT OEL	VLE-MP	2 mg/m3
	PT OEL	VLE-MP Fumos	2 mg/m3
2-hidroxiocetadecanoato de lítio	ACGIH	TWA Fracção inalável	10 mg/m3
	ACGIH	TWA Fracção respirável	3 mg/m3
	PT OEL	VLE-MP	10 mg/m3

Apesar de alguns ingredientes desse produto poderem ter prescrições de exposição, nenhuma exposição é esperada sob condições normais de manuseio, considerando-se o estado físico do material.

### Nível derivado de exposição sem efeitos

Dihidróxido de cálcio

#### Trabalhadores

<i>Agudo - efeitos sistémicos</i>		<i>Agudo - efeitos locais</i>		<i>Longo prazo - efeitos sistémicos</i>		<i>Longo prazo - efeitos locais</i>	
Dérmico	Inalação	Dérmico	Inalação	Dérmico	Inalação	Dérmico	Inalação
n.a.	n.a.	n.a.	4 mg/m3	n.a.	n.a.	n.a.	1 mg/m3

#### Consumidores

<i>Agudo - efeitos sistémicos</i>			<i>Agudo - efeitos locais</i>		<i>Longo prazo - efeitos sistémicos</i>			<i>Longo prazo - efeitos locais</i>	
Dérmico	Inalação	Oral	Dérmico	Inalação	Dérmico	Inalação	Oral	Dérmico	Inalação
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4 mg/m3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1 mg/m3

Branco óleo mineral (petróleo)

#### Trabalhadores

<i>Agudo - efeitos sistémicos</i>		<i>Agudo - efeitos locais</i>		<i>Longo prazo - efeitos sistémicos</i>		<i>Longo prazo - efeitos locais</i>	
Dérmico	Inalação	Dérmico	Inalação	Dérmico	Inalação	Dérmico	Inalação
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	220 mg/kg bw/dia	160 mg/m3	n.a.	n.a.

#### Consumidores

Agudo - efeitos sistémicos			Agudo - efeitos locais		Longo prazo - efeitos sistémicos			Longo prazo - efeitos locais	
Dérmico	Inalação	Oral	Dérmico	Inalação	Dérmico	Inalação	Oral	Dérmico	Inalação
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	93 mg/kg bw/dia	35 mg/m3	40 mg/kg bw/dia	n.a.	n.a.

### Concentração previsivelmente sem efeitos

Dihidróxido de cálcio

Compartimento	PNEC
Água doce	0,49 mg/l
Água do mar	0,32 mg/l
Utilização/libertação intermitente	0,49 mg/l
Estação de Tratamento de esgoto	3 mg/l
Solos	1080 mg/kg

destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo-base não especificado

Compartimento	PNEC
Oral (Intoxicação secundária)	9,33 mg/kg alimento

destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio

Compartimento	PNEC
Oral (Intoxicação secundária)	9,33 mg/kg alimento

destilados (petróleo), nafténicos pesados refinados com solvente; Óleo-base não especificado

Compartimento	PNEC
Oral (Intoxicação secundária)	9,33 mg/kg alimento

## 8.2 Controlo da exposição

**Controlos de Engenharia:** Use exaustão local ou outro meio de controle técnico para manter o nível de contaminantes aéreos abaixo do limite de exposição requerido ou recomendado. Se não há limite de exposição requerido ou recomendado, uma ventilação geral deve ser suficiente para a maioria das operações. Para algumas operações pode ser necessário um sistema de ventilação local.

### Medidas de protecção individual

**Protecção ocular/ facial:** Utilize óculos panorâmico. Os óculos protectores químicos devem satisfazer a norma EN 166 ou equivalente.

#### Protecção da pele

**Protecção das mãos:** Usar luvas quimicamente resistentes a este material quando houver a possibilidade de um contato prolongado ou frequentemente repetido. Usar luvas resistentes a produtos químicos em conformidade à Norma EN347 (também resistentes a microorganismos). Entre os exemplos de materiais de barreira preferidos para luvas incluem-se: Polietileno clorado. Neopreno. Borracha de Nitrila/butadieno ("nitrílica" ou "NBR"). Polietileno. Álcool etil vinílico laminado ("EVAL"). Álcool polivinílico ("PVA"). Viton. Entre os exemplos de materiais de barreira aceitáveis para luvas incluem-se: Borracha de butila. Borracha natural ("latex"). Policloreto de vinila ("PVC" ou "vinil"). Recomenda-se adotar luvas de classe de protecção 3 ou superior (tempo de permeação maior que 60 minutos conforme Norma EN 374) se puder ocorrer contato prolongado ou repetitivo. A espessura de luvas não é um bom indicador do nível de protecção que uma luva pode

fornecer contra uma substância química, já que o nível de proteção é altamente dependente da composição específica do material da luva. A espessura da luva, dependente do modelo e do tipo do material, geralmente deve ser mais que 0,35 mm para fornecer proteção suficiente durante um contato contínuo e frequente com a substância. Como exceção a esta regra geral, sabe-se que luvas laminadas multicamadas podem fornecer proteção contínua se tiverem espessuras de menos que 0,35 mm. Outros materiais da luva tendo uma espessura de menos que 0,35 mm podem fornecer proteção suficiente quando para contato durante pouco tempo é realizado. NOTA: a escolha de uma luva específica para aplicação e duração particulares de uso em local de trabalho também deve levar em consideração todos os fatores do local de trabalho relevantes, tais como, mas não limitado a: outros agentes químicos que podem ser manuseados, requerimentos físicos (proteção contra cortes/ perfuração, destreza, proteção contra calor / frio), potencial de reação do corpo aos materiais da luva, bem como as instruções/especificações fornecidos pelo fornecedor da luva.

**Outra proteção:** Utilize vestuário limpo para o corpo inteiro com mangas compridas.

**Proteção respiratória:** Proteção respiratória deve ser usada quando há potencial de exceder os limites de exposição. Se não existem limites de exposição aplicáveis, use proteção respiratória quando efeitos adversos como irritação respiratória ou desconforto forem vivenciados, ou onde indicado por seu processo de avaliação de risco. Não deve ser necessária proteção respiratória para a maioria das condições; entretanto, utilize um respirador com purificador de ar aprovado se um desconforto for sentido.

Usar o seguinte respirador de ar purificado aprovado pela CE: Filtro para vapores orgânicos com pré-filtro para particulados, tipo AP2.

### Controlo da exposição ambiental

Veja SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento e SEÇÃO 13: Considerações sobre tratamento e disposição para medidas a evitar exposição ambiental excessiva durante o uso e a disposição de lixo.

---

## SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

---

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

#### Aspeto

Estado físico	pasta
Cor	creme
Odor	suave
Limiar de odor	Dados não disponíveis
pH	Não aplicável
Ponto/intervalo de fusão	Dados não disponíveis
Ponto de congelação	Dados não disponíveis
Ponto de ebulição (760 mmHg)	Não aplicável
Ponto de inflamação	Não aplicável
Taxa de evaporação (acetato de butila = 1)	Não aplicável
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não classificado como um perigo de inflamação
Limite inferior de explosão	Dados não disponíveis
Limite superior de explosão	Dados não disponíveis
Pressão de vapor:	Não aplicável



Densidade de Vapor Relativa (ar = 1)	Dados não disponíveis
Densidade Relativa (água = 1)	1,27
Hidrossolubilidade	Dados não disponíveis
Coefficiente de partição: n-octanol/água	Dados não disponíveis
Temperatura de auto-ignição	Dados não disponíveis
Temperatura de decomposição	Dados não disponíveis
Viscosidade dinâmica.	Não aplicável
Viscosidade cinemática	Não aplicável
Propriedades explosivas	Não explosivo
Propriedades comburentes	A substância ou a mistura não está classificada como oxidante.

## 9.2 Outras informações

Peso molecular	Dados não disponíveis
Tamanho da partícula	Dados não disponíveis

NOTA: Os dados físicos apresentados acima são valores típicos e não devem ser interpretados como uma especificação.

---

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

---

**10.1 Reatividade:** Não classificado como uma reatividade perigosa.

**10.2 Estabilidade química:** Estável em condições normais.

**10.3 Possibilidade de reações perigosas:** Pode reagir com agentes oxidantes fortes.

**10.4 Condições a evitar:** Não conhecidos.

**10.5 Materiais incompatíveis:** Oxidantes

**10.6 Produtos de decomposição perigosos**

Nenhuns produtos de decomposição conhecidos.

---

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

---

*Informações toxicológicas aparecem nesta seção quando tais dados forem disponíveis.*

### 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

#### Toxicidade aguda

##### Toxicidade aguda por via oral

Toxicidade muito reduzida se for ingerido. Não se prevê a ocorrência de efeitos nocivos devido à ingestão de pequenas quantidades.

Como produto. O DL50 por ingestão de uma única dose oral não foi determinado.

Com base na informação sobre componente(s):  
DL50, Ratazana, > 5 000 mg/kg Estimado

#### **Toxicidade aguda por via cutânea**

É improvável que o contato prolongado com a pele provoque a absorção de quantidades perigosas.

Como produto. A dose letal DL50 de absorção por via cutânea não foi determinada.

Com base na informação sobre componente(s):  
DL50, Coelho, > 2 000 mg/kg Estimado

#### **Toxicidade aguda por via inalatória**

É improvável que a breve exposição (minutos) cause efeitos adversos. O vapor do material aquecido pode causar irritação respiratória.

Como produto. O LC50 não foi determinado.

#### **Corrosão/irritação cutânea**

Basicamente, um breve contato não irrita a pele.

#### **Lesões oculares graves/irritação ocular**

Pode causar irritação moderada nos olhos.

É improvável a ocorrência de lesões na córnea.

#### **Sensibilização**

Para sensibilização da pele.

Contém componente (s) que não causou sensibilização alérgica na pele em cobaias.

Contém componente(s) que não se demonstrou(aram) potencialmente alergênico(s) por contato em camundongos.

Para sensibilização respiratória:

Nenhuma informação relevante encontrada.

#### **Toxicidade sistêmica em órgãos alvo específicos (exposição única)**

Avaliação dos dados disponíveis sugere que este material não é um tóxico STOT-SE.

#### **Toxicidade sistêmica em órgãos alvo específicos (exposição repetida)**

Contém componente(s) que causou(ram) efeitos nos seguintes órgãos dos animais:

Fígado.

#### **Carcinogenicidade**

Contém componente(s) o qual não causou câncer em animais de laboratório.

#### **Teratogenicidade**

Contém componente(s) que, em animais de laboratório, foi(ram) tóxicos para o feto apenas em doses tóxicas para a mãe. Contém componente(s) que não causou(ram) defeitos congênitos em animais de laboratório.

#### **Toxicidade reprodutiva**

Contém componente(s) o qual não interferiu em estudos de reprodução animal.

**Mutagenicidade**

Contém componente(s) que deu(ram) negativo em alguns estudos da toxicidade genética "in vitro" e positivo em outros. Contém substância(s) resultando negativa(s) nos estudos de toxicidade genética em animais.

**Riscos de Aspiração**

Com base nas propriedades físicas, não é provável que possam ter um risco para aspiração.

**COMPONENTES QUE INFLUÍEM NA TOXICOLOGIA:****Dihidróxido de cálcio****Toxicidade aguda por via inalatória**

O LC50 não foi determinado.

**destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo-base não especificado****Toxicidade aguda por via inalatória**

CL50, Ratazana, 4 h, pó/névoa, > 5,53 mg/l Directrizes do Teste OECD 403

**destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio****Toxicidade aguda por via inalatória**

Para esta família de produtos: CL50, Ratazana, 4 h, vapor, 2,18 mg/l

**Branco óleo mineral (petróleo)****Toxicidade aguda por via inalatória**

CL50, Ratazana, macho e fêmea, 4 h, pó/névoa, > 5 mg/l Directrizes do Teste OECD 403

**destilados (petróleo), naftênicos pesados refinados com solvente; Oleo-base não especificado****Toxicidade aguda por via inalatória**

CL50, Ratazana, macho e fêmea, 4 h, pó/névoa, > 5 mg/l

**destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente****Toxicidade aguda por via inalatória**

CL50, Ratazana, macho e fêmea, 4 h, pó/névoa, > 5 mg/l Nenhuma morte ocorreu com esta concentração.

**Ceras de parafina / hidrocarbonetos****Toxicidade aguda por via inalatória**

O LC50 não foi determinado.

**2-hidroxiocetadecanoato de lítio****Toxicidade aguda por via inalatória**

O LC50 não foi determinado.

---

**SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA**

---

*Informações ecotoxicológicas aparecem nesta seção quando tais dados forem disponíveis.*

**12.1 Toxicidade**

**Dihidróxido de cálcio****Toxicidade aguda para peixes.**

Material é nocivo a organismos aquáticos (LC50/EC50/IC50 entre 10 e 100 mg/l para a maioria das espécies sensíveis).

CL50, Gasterosteus aculeatus (esgana-gato), 96 h, 457 mg/l

**Toxicidade aguda para invertebrados aquáticos.**

CE50, Daphnia magna, 48 h, 49,1 mg/l, OECD TG 202

**Toxicidade aguda para algas/plantas aquáticas.**

CE50, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 72 h, 184,57 mg/l, OECD TG 201

**Toxicidade em bactérias**

CE50, 3 h, 300,4 mg/l, OECD TG 209

**Toxicidade crônica para os invertebrados aquáticos**

NOEC, 14 d, 32 mg/l

**destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio; Óleo-base não especificado****Toxicidade aguda para peixes.**

O material não está classificado como perigoso para os organismos aquáticos (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 maior que 100mg/L para as espécies mais sensíveis).

LL50, Pimephales promelas (vairão gordo), 96 h, > 100 mg/l, Directrizes do Teste OECD 203

**Toxicidade aguda para invertebrados aquáticos.**

EL50, Daphnia magna, 48 h, > 10 000 mg/l

**Toxicidade aguda para algas/plantas aquáticas.**

EL50, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 72 h, > 100 mg/l, OECD TG 201

NOELR, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 72 h, 100 mg/l, OECD TG 201

**Toxicidade em bactérias**

NOEC, 10 min, >= 1,93 mg/l

**Toxicidade crônica para os invertebrados aquáticos**

NOELR, Daphnia magna, 21 d, 10 mg/l

**destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogênio****Toxicidade aguda para peixes.**

Típico para esta família de materiais.

O material não está classificado como perigoso para os organismos aquáticos

(LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 maior que 100mg/L para as espécies mais sensíveis).

Para esta família de produtos:

CL50, Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris), Ensaio semiestático, 96 h, > 100 mg/l

**Toxicidade aguda para invertebrados aquáticos.**

Para esta família de produtos:

CE50, Daphnia magna, Ensaio semiestático, 48 h, > 100 mg/l

**Toxicidade aguda para algas/plantas aquáticas.**

NOELR, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 72 h, >100, OECD TG 201

CE50r, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 72 h, >100, OECD TG 201

**Toxicidade em bactérias**

aom base em dados de materiais semelhantes  
NOEC, 10 min, > 1,93 mg/l, DIN 38 412 Part 8

**Toxicidade crônica para os invertebrados aquáticos**

NOEC, Daphnia magna, Ensaio semiestático, 21 d, número de descendentes, 10 mg/l

**Branco óleo mineral (petróleo)**

**Toxicidade aguda para peixes.**

O material não está classificado como perigoso para os organismos aquáticos (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 maior que 100mg/L para as espécies mais sensíveis). LL50, Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris), Ensaio estático, 96 h, > 100 mg/l, Directrizes do Teste OECD 203

**Toxicidade aguda para invertebrados aquáticos.**

LL50, Daphnia magna, Ensaio estático, 48 h, > 100 mg/l, OECD TG 202

**Toxicidade aguda para algas/plantas aquáticas.**

NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 72 h, 100 mg/l, OECD TG 201

**Toxicidade crônica para peixes**

NOEC, Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris), 28 d, 1 000 mg/l

**Toxicidade crônica para os invertebrados aquáticos**

NOEC, Daphnia magna, 21 d, 1 000 mg/l

**destilados (petróleo), naftênicos pesados refinados com solvente; Oleo-base não especificado**

**Toxicidade aguda para peixes.**

O material não está classificado como perigoso para os organismos aquáticos (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 maior que 100mg/L para as espécies mais sensíveis). LL50, Pimephales promelas (vairão gordo), Estático, 96 h, > 100 mg/l

**Toxicidade aguda para invertebrados aquáticos.**

Gammarus fasciatus, Ensaio semiestático, 96 h, > 1 000 mg/l

**Toxicidade aguda para algas/plantas aquáticas.**

CE50r, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), Estático, 72 h, Proporção de crescimento, > 100 mg/l

**Toxicidade em bactérias**

aom base em dados de materiais semelhantes  
NOEC, 10 min, > 1,93 mg/l, DIN 38 412 Part 8

**Toxicidade crônica para os invertebrados aquáticos**

aom base em dados de materiais semelhantes  
NOEC, Daphnia magna, 21 d, 10 mg/l

**destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente**

**Toxicidade aguda para peixes.**

O material não está classificado como perigoso para os organismos aquáticos (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 maior que 100mg/L para as espécies mais sensíveis). LL50, Pimephales promelas (vairão gordo), Ensaio estático, 96 h, > 100 mg/l

**Toxicidade aguda para invertebrados aquáticos.**

EL50, Daphnia magna, Ensaio estático, 48 h, > 10 000 mg/l

**Toxicidade aguda para algas/plantas aquáticas.**

NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), Ensaio estático, 72 h, Proporção de crescimento, > 100 mg/l

**Toxicidade em bactérias**

aom base em dados de materiais semelhantes

NOEC, 10 min, > 1,93 mg/l, DIN 38 412 Part 8

**Toxicidade crônica para os invertebrados aquáticos**

aom base em dados de materiais semelhantes

NOEC, Daphnia magna, 21 d, 10 mg/l

**Ceras de parafina / hidrocarbonetos****Toxicidade aguda para peixes.**

Com base na informação sobre componente(s):

O material não está classificado como perigoso para os organismos aquáticos

(LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 maior que 100mg/L para as espécies mais sensíveis).

**2-hidroxiocetadecanoato de lítio****Toxicidade aguda para peixes.**

O material não está classificado como perigoso para os organismos aquáticos

(LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 maior que 100mg/L para as espécies mais sensíveis).

CL50, Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris), Ensaio semiestático, 96 h, > 100 mg/l,

Directrizes do Teste OECD 203

**Toxicidade aguda para invertebrados aquáticos.**

CE50, Daphnia magna, Ensaio estático, 48 h, > 100 mg/l, OECD TG 202

**Toxicidade aguda para algas/plantas aquáticas.**

CE50, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), Ensaio estático, 72 h, Proporção de crescimento, > 160 mg/l, OECD TG 201

**12.2 Persistência e degradabilidade****Dihidróxido de cálcio**

**Biodegradabilidade:** Nenhuma informação relevante encontrada.

**destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo-base não especificado**

**Biodegradabilidade:** Espera-se que o material biodegrade muito devagar (no meio-ambiente). Falhou a passar nos testes OECD/EEC de biodegradabilidade pronta.

Intervalo de 10 dias: Reprovado

**Biodegradabilidade:** 31 %

**Duração da exposição:** 28 d

**Método:** Directrizes do Teste OECD 301F

**destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio**

**Biodegradabilidade:** Para esta família de produtos: Baseado nos guias do teste OECD limitado, este material não pode ser considerado como sendo de biodegradabilidade imediata;

entretanto, esses resultados não significam, necessariamente, que o material não é biodegradável em condições ambientais.

Intervalo de 10 dias: Reprovado

**Biodegradabilidade:** 1,5 - 29 %

**Duração da exposição:** 28 d

**Método:** Guias do Teste OECD 301B ou Equivalente

#### **Branco óleo mineral (petróleo)**

**Biodegradabilidade:** Baseado nos guias do teste OECD limitado, este material não pode ser considerado como sendo de biodegradabilidade imediata; entretanto, esses resultados não significam, necessariamente, que o material não é biodegradável em condições ambientais. O material é inerentemente biodegradável. Atinge mais de 20% de biodegradação em OECD teste(s) para biodegradabilidade inerente.

Intervalo de 10 dias: Reprovado

**Biodegradabilidade:** 0 - 24 %

**Duração da exposição:** 28 d

**Método:** Guias do Teste OECD 301B ou Equivalente

#### **destilados (petróleo), nafténicos pesados refinados com solvente; Oleo-base nao especificado**

**Biodegradabilidade:** Espera-se que o material biodegrade muito devagar (no meio-ambiente). Falhou a passar nos testes OECD/EEC de biodegradabilidade pronta.

Intervalo de 10 dias: Reprovado

**Biodegradabilidade:** 2 - 4 %

**Duração da exposição:** 28 d

#### **destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente**

**Biodegradabilidade:** Espera-se que o material biodegrade muito devagar (no meio-ambiente). Falhou a passar nos testes OECD/EEC de biodegradabilidade pronta.

Intervalo de 10 dias: Reprovado

**Biodegradabilidade:** 2 %

**Duração da exposição:** 28 d

**Método:** OECD TG 301 B

#### **Ceras de parafina / hidrocarbonetos**

**Biodegradabilidade:** O material está prontamente biodegradável. Passou o Teste(s) OECD para biodegradabilidade imediata.

Intervalo de 10 dias: Aprovado

**Biodegradabilidade:** 80 %

**Duração da exposição:** 28 d

**Método:** Guias do Teste OECD 301B ou Equivalente

#### **2-hidroxiocetadecanoato de lítio**

**Biodegradabilidade:** O material está prontamente biodegradável. Passou o Teste(s) OECD para biodegradabilidade imediata.

Intervalo de 10 dias: Aprovado

**Biodegradabilidade:** 78 %

**Duração da exposição:** 28 d

**Método:** OECD TG 301 C

### **12.3 Potencial de bioacumulação**

#### **Dihidróxido de cálcio**

**Bioacumulação:** Não aplicável

**destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo-base não especificado**

**Bioacumulação:** Nenhuma informação relevante encontrada.

**destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio**

**Bioacumulação:** Para esta família de produtos: O potencial de bioconcentração é reduzido (BCF inferior a 100 ou log Pow (coeficiente de partição octanol/água) superior a 7).

**Branco óleo mineral (petróleo)**

**Bioacumulação:** O potencial de bioconcentração é alto (BCF > 3000 ou Log Pow entre 5 e 7).

**Coefficiente de partição: n-octanol/água(log Pow):** 5,18 Medido

**Factor de bioconcentração (BCF):** 1 900 Peixe

**destilados (petróleo), naftênicos pesados refinados com solvente; Oleo-base nao especificado**

**Bioacumulação:** O potencial de bioconcentração é moderado (BCF entre 100 e 3000 ou log Pow entre 3 e 5).

**Coefficiente de partição: n-octanol/água(log Pow):** 3 - 6 Estimado

**destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente**

**Bioacumulação:** O potencial de bioconcentração é alto (BCF > 3000 ou Log Pow entre 5 e 7).

**Coefficiente de partição: n-octanol/água(log Pow):** 3,9 - 6 Estimado

**Ceras de parafina / hidrocarbonetos**

**Bioacumulação:** O potencial de bioconcentração é reduzido (BCF inferior a 100 ou log Pow (coeficiente de partição octanol/água) superior a 7).

**Coefficiente de partição: n-octanol/água(log Pow):** > 6 Calculado.

**2-hidroxiotadecanoato de lítio**

**Bioacumulação:** Nenhuma informação relevante encontrada.

## 12.4 Mobilidade no solo

**Dihidróxido de cálcio**

Nenhuma informação relevante encontrada.

**destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo-base não especificado**

Nenhuma informação relevante encontrada.

**destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio**

Nenhuma informação relevante encontrada.

**Branco óleo mineral (petróleo)**

O potencial para mobilidade no solo é baixo (Koc entre 500 e 2000).

**Coefficiente de epartição (Koc):** 510 Estimado

**destilados (petróleo), naftênicos pesados refinados com solvente; Oleo-base nao especificado**

Nenhuma informação relevante encontrada.



**destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente**

Nenhuma informação relevante encontrada.

**Ceras de parafina / hidrocarbonetos**

Nenhuma informação relevante encontrada.

**2-hidroxiocetadecanoato de lítio**

Nenhuma informação relevante encontrada.

**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB****Dihidróxido de cálcio**

Esta substância não foi avaliada para bioacumulação, persistência e toxicidade (PBT).

**destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio; Óleo-base não especificado**

Esta substância não foi avaliada para bioacumulação, persistência e toxicidade (PBT).

**destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogênio**

Esta substância não foi avaliada para bioacumulação, persistência e toxicidade (PBT).

**Branco óleo mineral (petróleo)**

Esta substância não é considerada persistente, bioacumulativa ou tóxica (PBT). Esta substância não é considerada muito persistente ou muito bioacumuladora (vPvB).

**destilados (petróleo), naftênicos pesados refinados com solvente; Óleo-base não especificado**

Esta substância não é considerada persistente, bioacumulativa ou tóxica (PBT). Esta substância não é considerada muito persistente ou muito bioacumuladora (vPvB).

**destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente**

Esta substância não é considerada persistente, bioacumulativa ou tóxica (PBT). Esta substância não é considerada muito persistente ou muito bioacumuladora (vPvB).

**Ceras de parafina / hidrocarbonetos**

Esta substância não foi avaliada para bioacumulação, persistência e toxicidade (PBT).

**2-hidroxiocetadecanoato de lítio**

Esta substância não foi avaliada para bioacumulação, persistência e toxicidade (PBT).

**12.6 Outros efeitos adversos****Dihidróxido de cálcio**

Esta substância não está listada no Protocolo de Montreal sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio.

**destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com hidrogênio; Óleo-base não especificado**

Esta substância não está listada no Protocolo de Montreal sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio.

**destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogênio**

Esta substância não está listada no Protocolo de Montreal sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio.

**Branco óleo mineral (petróleo)**

Esta substância não está listada no Protocolo de Montreal sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio.

**destilados (petróleo), nafténicos pesados refinados com solvente; Oleo-base nao especificado**

Esta substância não está listada no Protocolo de Montreal sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio.

**destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente**

Esta substância não está listada no Protocolo de Montreal sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio.

**Ceras de parafina / hidrocarbonetos**

Esta substância não está listada no Protocolo de Montreal sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio.

**2-hidroxiotadecanoato de lítio**

Esta substância não está listada no Protocolo de Montreal sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio.

---

## **SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**

---

### **13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

Não descarregar em esgotos, no solo ou em qualquer curso de água. Este produto, quando for eliminado no estado não usado nem contaminado, deve ser tratado como lixo perigoso conforme o diretivo da CE 2008/98/EC. Quaisquer práticas de eliminação devem ser conforme todas as leis nacionais e provinciais e quaisquer decreto-leis locais ou municipais que governam lixo perigoso. Para materiais contaminados e residuais, é possível que se requeira avaliações adicionais.

A atribuição definitiva ao grupo de catálogo europeu de resíduos (EWC) adequado e, portanto, seu código EWC adequado dependerá do uso deste material. Contate serviços de tratamento de resíduos.

---

## **SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**

---

### **Classificação para transporte RODOVIÁRIO e FERROVIÁRIO (ADR/RID):**

<b>14.1</b>	<b>Número ONU</b>	Não aplicável
<b>14.2</b>	<b>Designação oficial de transporte da ONU</b>	Não regulamentado para o transporte
<b>14.3</b>	<b>Classes de perigo para efeitos de transporte</b>	Não aplicável
<b>14.4</b>	<b>Grupo de embalagem</b>	Não aplicável
<b>14.5</b>	<b>Perigos para o ambiente</b>	Não é considerado perigoso para o meio ambiente com base nos dados disponíveis.

- 14.6 Precauções especiais para o utilizador Nenhum dado disponível.

**Classificação para transporte marítimo (IMO-IMDG):**

- 14.1 Número ONU Não aplicável
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU Not regulated for transport
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte Não aplicável
- 14.4 Grupo de embalagem Não aplicável
- 14.5 Perigos para o ambiente Não é considerado como poluente marítimo com base nos dados disponíveis.
- 14.6 Precauções especiais para o utilizador Nenhum dado disponível.
- 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo I ou II da Convenção Marpol 73/78 eo Código IBC ou IGC Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

**Classificação para transporte aéreo (IATA/ICAO):**

- 14.1 Número ONU Não aplicável
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU Not regulated for transport
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte Não aplicável
- 14.4 Grupo de embalagem Não aplicável
- 14.5 Perigos para o ambiente Não aplicável
- 14.6 Precauções especiais para o utilizador Nenhum dado disponível.

Esta informação não pretende cobrir todos os requisitos/informações operacionais ou regulamentárias deste produto. Classificação de transporte pode variar por volume de recipiente e pode ser influenciada por variações nas regulamentações regionais ou nacionais. Informação adicional do sistema de transporte pode ser obtida com o representante de vendas autorizado ou atendimento ao cliente. É responsabilidade da organização transportadora seguir todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis relacionadas com o transporte do material.

---

**SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO**

---

**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

**Regulamento REACH (EC) No 1907/2006**

Este produto contém apenas componentes que já foram pre-registrados, registrados, isentos de registro, são considerados registrados, ou não são sujeitos a registro conforme o Regulamento (CE) No. 1907/2006 (REACH). As indicações mencionadas do registo REACH são fornecidas de boa fé e acredita-se que são exatos a partir da data mostrada acima. Porém, não se fornece nenhuma garantia implícita nem explícita. É a responsabilidade do adquirente/usuário de assegurar que o seu entendimento do estatuto regulamentar deste produto é correto.

**Restrições na manufatura, colocação no mercado utilização:**

A(s) seguinte(s) substância(s) contida(s) neste produto está/estão sujeita(s), de acordo com o anexo XVII do Regulamento REACH, à restrições referentes à manufatura, à colocação no mercado e utilização quando presente(s) em certas substâncias, misturas e artigos perigosos. Usuários deste produto tem que cumprir com as restrições mencionadas à respeito da disposição adequada.

No. CAS: 64742-52-5	Nome: destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo-base não especificado
---------------------	---

Status de restrição: Listado no REACH Anexo XVII

Utilizações restritas: Ver o anexo XVII do Regulamento (CE) n. o 1907/2006 para Condições de restrição

No. CAS: 64741-96-4	Nome: destilados (petróleo), nafténicos pesados refinados com solvente; Oleo-base nao especificado
---------------------	--

Status de restrição: Listado no REACH Anexo XVII

Utilizações restritas: Ver o anexo XVII do Regulamento (CE) n. o 1907/2006 para Condições de restrição

**Seveso III: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas.**

Listado no Regulamento: Não aplicável

**15.2 Avaliação da segurança química**

Não aplicável

**SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES****Texto integral das declarações H referidas nos parágrafos 2 e 3.**

H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H315	Provoca irritação cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.

**Classificação e procedimento utilizados para deduzir a classificação para misturas conforme o Regulamento (CE) No. 1272/2008**

Este produto não está classificado como perigoso de acordo com o critério da CE.

**Revisão**

número de identificação: 1288466 / A805 / Data de Emissão: 17.10.2018 / Versão: 1.0

As revisões mais recentes estão marcadas em negrito e com barras duplas na margem direita do documento.

**Legenda**

ACGIH	EUA. Valores Limite ACGIH (TLV)
-------	---------------------------------

PT OEL	Segurança e Saúde no Trabalho - Valores limite de exposição profissional a agentes químicos
TWA	média ponderada no tempo de 8 horas
VLE-MP	Valor limite de exposição-média ponderada
Asp. Tox.	Perigo de aspiração
Eye Dam.	Lesões oculares graves
Skin Irrit.	Irritação cutânea
STOT SE	Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

### Texto completo das outras siglas

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AICS - Relação Australiana de Substâncias Químicas; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

### Fonte e referências de informação

Esta ficha de dados de segurança foi preparada pelos serviços de regulação do produto (Product Regulations Services) e pelos grupos de comunicação de riscos (Hazard Communication Groups) baseando-se em informações fornecidas por referências internas dentro da nossa companhia.

DDP SPECIALTY PRODUCTS PORTUGAL, LDA recomenda a cada cliente ou usuário que receber esta FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO (FISPQ) que a estude

cuidadosamente e, se necessário ou apropriado, consulte um especialista a fim de conhecer os perigos associados ao produto e entender os dados contidos nessa FISPQ. As informações aqui contidas são meramente orientadoras e são dadas de boa fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Exigências regulamentares estão sujeitas a mudanças e podem diferir de uma região para outra. É responsabilidade do usuário assegurar que suas atividades estejam de acordo com a legislação local, federal, estadual, e municipal. As informações aqui apresentadas são pertinentes apenas ao produto em seu recipiente original. Uma vez que as condições de uso do produto não estão sob o controle do fabricante, é responsabilidade do usuário determinar as condições necessárias para o uso seguro do mesmo. Devido à proliferação de fontes de informação, como as FISPQ's obtidas de outros fornecedores, não somos, nem podemos nos responsabilizar por uma FISPQ que não seja nossa. Se uma FISPQ for obtida de outra fonte ou não houver certeza de que esta seja a versão mais atual, entre em contato conosco e peça a FISPQ mais atualizada.

PT