



适用于高质量开口的需求

储罐入口盖 - 椭圆形盖 LKD 440 x 320

应用

阿法拉伐椭圆检修孔盖 LKD 440 x 320 专用于酒类和果汁行业的储罐或容器。主要功能有：

- 可提供带铰链和不带铰链的版本

工作原理


旋松手柄即可打开盖子。在出于检查目的执行完相关操作后，可以将盖子再拧到储罐上。如果有必要实际进入储罐，则可以视具体型号在储罐的双铰链处卸下盖子或从储罐上拧下盖子。密封件的位置符合卫生条件，并且不受储罐中正负压力的影响。



技术数据

压力

最大静压： 1.5 bar (150 kPa)
 最大正工作压力： 0 bar (0 kPa)
 最大负工作压力： 0.5 bar (50 kPa)
 测试压力： 2.25 bar (225 kPa)



尺寸 (mm)

类型	LKD 440 x 320
A	440
B	320
E	160
F	60
t	8
盖厚	2

物理数据

材料

钢制部件： 1.4301 (304) 或 1.4404 (316L)
 塑料部件： 尼龙
 密封件 (FDA)： EPDM、NBR、FPM 或 Q (硅树脂)

标准盖的表面光洁度： 酸洗处理

过流产品表面： Ra 0.8µm
 其他表面： Ra 3.0µm

3A 表面光洁度： 电解抛光

过流产品表面： Ra 0.8µm
 其他表面： Ra 3.0µm

温度

温度范围： -20° C 至 +90° C (NBR)

重量： 7.5 kg

证书

3.1 (盖板和机架提供符合 EN10204 标准的 3.1 材料合格证)

如何联系 Alfa Laval

所有国家（或地区）的详细联系信息
会在我们的网站上持续更新。
请访问 www.alfalaval.com
直接访问相关信息。