



Kun vaaditaan laadukas kulkuaukko

Huoltoluukku - Ovaali kansi, LKD 440 x 320

Käyttökohte

Alfa Lavalin ovaaleja huoltoluukkuja LKD 440 x 320 käytetään erityisesti viini- ja mehuteollisuuden säiliöissä. Tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

- Saatavissa saranalla tai ilman

Toimintaperiaate


Avaa kansi vapauttamalla kahva. Tarkastusta varten kannan voi sen jälkeen kääntää säiliön sisään. Jos on tarpeen mennä fyysisesti säiliön sisään, kannen voi irrottaa kaksoissaranasta tai vetää ulos säiliöstä mallista riippuen. Tiiviste on hygieenisesti sijoitettu, eikä säiliön yli- tai alipaine vaikuta siihen.



TEKNISET TIEDOT

Paine

Korkein staattinen paine: 1,5 bar (150 kPa)
Korkein positiivinen käyttöpaine: 0 bar (0 kPa)
Korkein negatiivinen käyttöpaine: 0,5 bar (50 kPa)
Koepaine: 2,25 bar (225 kPa)



Mitat (mm)

Tyyppi	LKD 440 x 320
A	440
B	320
E	160
F	60
t	8
Kannen paksuus	2

FYYSISET TIEDOT

Materiaalit

Teräsosat: 1.4301 (304) tai 1.4404 (316L)
Muoviosat: Nylon
Tiivisteet (FDA): EPDM, NBR, FPM tai Q (silikoni)

Kannen vakiopintakäsittely: Happopeitattu

Tuotepuolen pinnat: Ra 0,8 µm
Muut pinnat: Ra 3,0 µm

3A-pintakäsittely: Sähkökiillotettu

Tuotepuolen pinnat: Ra 0,8 µm
Muut pinnat: Ra 3,0 µm

Lämpötila

Lämpötila-alue: -20 °C - +90 °C (NBR)

Paino: 7,5 kg

Sertifiointit

3.1 (kansi ja runko toimitetaan EN10204:n mukaisella 3.1-sertifikaatilla)

Tiedot vastaavat julkaisuhetken tietoja, oikeudet muutoksiin pidätetään.
ALFA LAVAL on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröimä ja omistama
tuotemerkki.

ESE00316FI 1306

© Alfa Laval

Alfa Lavalin yhteystiedot

Eri maiden ajan tasalla olevat yhteystiedot
ovat yhtiön verkkosivuilla.

Tiedot on julkaistu osoitteessa www.alfalaval.com.