



Pour vos besoins en ouvertures de haute qualité

Alfa Laval Trappe d'accès pour cuve - Couvercle ovale de type LKD 440 x 320

Application

La trappe ovale Alfa Laval LKD 440 x 320 est tout spécialement utilisée sur les cuves ou les conteneurs dans l'industrie vinicole et des jus de fruits. Principales fonctionnalités :

- Proposée avec ou sans charnière

Principe de fonctionnement

Ouvrez la trappe en desserrant la poignée. Pour les opérations d'inspection, la trappe peut être tournée vers l'intérieur de la cuve. S'il est nécessaire de pénétrer dans la cuve, la trappe peut être retirée au niveau de la double charnière ou basculée à l'extérieur de la cuve, selon les modèles. Le joint est mis en place conformément aux normes d'hygiène et n'est pas affecté par la pression positive ou négative présente dans la cuve.



DONNÉES TECHNIQUES


Pression

Pression statique maxi. : 1,5 bar (150 kPa).

Pression de service positive maxi. : . . . 0 bar (0 kPa)

Pression de service négative maxi. : . . . 0,5 bar (50 kPa)

Pression d'essai : 2,25 bar (225 kPa).



Dimensions (mm)

Type	LKD 440 x 320
A	440
B	320
E	160
F	60
t	8
Épaisseur du couvercle	2

DONNÉES PHYSIQUES

Matériaux

Pièces en acier : 1.4301 (304) ou 1.4404 (316L)

Pièces en matière plastique : . . . Nylon

Joints (FDA) : EPDM, NBR, FPM ou Q (silicone)

Finition de surface standard : Décapé à l'acide

Surfaces entrant en contact avec

le produit : Ra 0,8 µm.

Autres surfaces : Ra 3,0 µm

Finition de surface 3A : Électropolie

Surfaces entrant en contact avec

le produit : Ra 0,8 µm.

Autres surfaces : Ra 3,0 µm


Température

Plage de températures : -20°C à +90°C (NBR)

Poids : 7,5 kg

Certificats

3,1 (couvercle et bâti fournis avec certificat de matériau 3.1 selon EN10204)



Les informations contenues dans le présent document sont justes au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans préavis. ALFA LAVAL est une marque déposée d'Alfa Laval Corporate AB.

ESE00316FR 1507

© Alfa Laval

Comment contacter Alfa Laval

Nos coordonnées sont mises à jour sur notre site internet
www.alfalaval.com.