



Wszystko czego można wymagać do pokryw włączowych

Włazy do zbiornika - Typ owalny O

Zastosowanie

Pokrywy włazowe typ O ze stali kwasoodpornej są wykorzystywane w zbiornikach i pojemnikach używanych do zastosowań sanitarnych, np. w przemyśle winiarskim, napojów, mleczarskim i artykułów spożywczych. Specjalna konstrukcja pozwala na zastosowanie pokryw wszędzie tam, gdzie wymagany jest dostęp do wnętrza zbiorników — poniżej poziomu cieczy — przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości zamknięcia otworu wejściowego.

Zasada działania

Otwarcie pokrywy następuje przez poluzowanie rączki. Pokrywy z tej serii dostępne są z różnymi rodzajami zamknięć. Do celów kontrolnych przeznaczone są pokrywy otwierane do środka. W przypadku gdy zachodzi konieczność fizycznego wejścia do zbiornika można zamontować pokrywy otwierane na zewnątrz lub przesuwane.



DANE TECHNICZNE

Certyfikat

Certyfikat 3.1 (opcja)

Pokrywy umieszczone poniżej poziomu cieczy

Kształt pokrywy	Typ	Nazwa uszczelnienia	Funkcja	Zakres ciśnienia* bar	Zawór bezpieczeństwa (opcja)
Typ owalny	O-320X440IO	SO-320	Zbiornik statyczny	1.3	
Typ owalny	O-395X495IO	SO-550	Zbiornik statyczny	3.2	
Typ owalny	O-440X320IO	SO-320	Zbiornik statyczny	1.3	
Typ owalny	O-440X540IO	SO-540	Zbiornik statyczny	3.2	
Typ owalny	O-445X550IO	SO-550	Zbiornik statyczny	3	

* Obliczone ciśnienie maks. (bar).

DANE FIZYCZNE

Materiały

Elementy stalowe: 1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)

Elementy z tworzywa sztucznego: Nylon

Uszczelnienie: EPDM, NBR, FPM lub silikon

Wykończenie pokrywy: Polerowana elektrolitycznie


Wewnętrzna: Mniej niż Ra 0,8 µm

Zewnętrzna: Mniej niż Ra 0,8 µm

Rama: Szczotkowana

Wewnętrzna: Mniej niż Ra 3,0 µm

Zewnętrzna: Mniej niż Ra 3,0 µm



O-320x440IO O-395x495IO O-440x320IO O-440x540IO O-445x550IO

Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadomienia. ALFA LAVAL to zastrzeżony znak
handlowy należący do Alfa Laval Corporate AB.

ESE02100PL 1306

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com